

# 井盖材质性能 承载力测试

产品名称	井盖材质性能 承载力测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

检查的井盖的施工要求：1、采用球墨铸铁，制作井盖的原材料应符合GB1348的规定。雨水篦子采用球墨铸铁QT500-7。2、井盖的样式有方形球墨井盖、圆形球墨井盖，可根据工程的实际进行选用。雨水篦子根据设计进行选型。3、井盖的嵌入深度：重型检查井盖的嵌入深度不小于40mm4、井盖应有的凸起的高度不应小于3mm.5、井盖、雨水篦子应与支座表面制作平整、光滑，不得有裂纹以及影响检查井盖使用性能的冷隔，缩松等缺陷，不得补焊。6、井盖与支座的装配结构尺寸应符合GB6414的要求，其公差等级不应低于GB6414-86CT10的规定，并保证井盖与支座互换性。7、井盖的接触面与支座的支撑面进行机加工，保证井盖与支座的接触平稳。8、井盖的承载能力不小于360KN，允许残留变形为1/300\*D，雨水篦子的承载能力不小于140KN。9、井盖与支座间应采用镀锌链条连接或其他形式的锁定装置。篦子与井圈可以通过销轴（或其他的形式）相系，其篦子的翻转角度不小于120°。篦子与井圈的防腐做法为：沥青清漆一遍。