

VCI-60S气相防锈纸 金属防锈包装材料 阿莫新材料

产品名称	VCI-60S气相防锈纸 金属防锈包装材料 阿莫新材料
公司名称	天津阿莫新材料技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿莫新材料 产地:天津 型号:VCI-60S
公司地址	天津市静海经济开发区金海道5号(注册地址)
联系电话	13102216039

产品详情

ARMORVCI-60S气相防锈纸 [金属防锈包装材料](#)

产品名称：VCI-60S气相防锈纸 金属防锈包装材料

描述：VCI-60S气相防锈纸是浸润VCI气相缓蚀剂的中性牛皮纸，适用于金属产品的长期防锈储存，无有毒物质

终端使用：金属防锈包装材料

执行标准：根据国家及行业标准QB/T 1319-2010执行防锈效能测试

供应形式：卷状/片状

颜色：棕黄色

气味：轻微

定量：71克/平米

厚度：0.08 mm ± 0.01mm

有效VCI成分： 10克/平米

含湿率：5-7%

埃尔门多夫撕裂试验：纵向撕裂度（mN）：> 1000

横向撕裂度（mN）：> 1000

抗张强度：纵向抗张强度（kN/m）：> 5

横向抗张强度（kN/m）：> 4

推荐用途：VCI-60S气相防锈纸适用于铁磁性和非铁磁性金属包括钢、铁、紫铜、黄铜、锌、镀锌、铝等多种金属的气相防锈包装储存

仓储：正常原始包装放置于干燥避光的环境中，建议仓储时间为12个月；

拆封后未用完的产品，需用原包装或类似的包装密封保存。

产品使用注意事项：

- 1.操作人员包装时需要佩戴干净的手套，以免手上汗渍影响防锈；
- 2.已污损的防锈纸不建议重复使用；
- 3.防锈纸为内层包装，与需要防锈保护的工件不宜超过30cm
- 4.生产时边用边取，减少防锈纸暴露时间

如果您想获取更多关于“VCI-60S气相防锈纸金属防锈包装材料”的内容，请联系阿莫新材料，我们将竭诚为您服务。