

公明办事处地坪 德佳停车场地坪施工

产品名称	公明办事处地坪 德佳停车场地坪施工
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

限制条件

- 1、当温度低于9°C或高于31°C/相对湿度达到85%时，不得施用本品。
- 2、不能施工于未经强化的水泥砂浆地面、沥青基底、镀膜瓷砖或无孔砖、瓷砖及碳酸镁、铜、铝、软木、或尿烷复合物、人造橡胶膜、纤维增强聚酯复合物。
- 3、当基层混凝土湿度大于10%时，不得在潮湿或新浇注混凝土或改性聚合物上施用本品。
- 4、当气温或基底温度介于3°C内时，不得在混凝土上施用本品。
- 5、施用期间保护基底，公明办事处地坪，使其免受管道冷凝或上方泄漏的影响。
- 6、不得在有裂缝或不牢固的基底表面施用本品。
- 7、不得在因湿气产生冷凝及冷冻的表层施用本品。
- 8、因热冲击原因，如使用蒸汽清洁将导致分层。

防静电地板一般适用在载重要求和防静电要求较高的场合，比如有大型服务器和机柜的主机房；大、中、小型的计算机机房，环氧自流地坪批发，以交换机为代表的通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。

防静电地板按照所需承载能力来看，一般分为轻型、中型、重型和超重型钢板，分别承受700磅、1000磅、1250磅以上的压力。尺寸规格分为600mm和610mm。根据机房通风要求，环氧自流地坪厂家，可以分为全钢填充水泥板和通风板，

03 缩减成本

随着竞争的加剧，环氧地坪利润将会愈来愈低，这就要求地坪企业要善于使用新品种、新技术使企业整体制造成本进行有效的控制。

04 向水性化发展

现在世界地坪漆品种结构向着减少VOC等方向发展，环氧自流地坪多少钱一平方，水性地坪漆是其中发展方向之一。

中国传统的溶剂型地坪漆比重逐渐下降，水性地坪漆的发展速度也很快，但聚乙烯醇类低档品种仍占较大比重。

提高水性地坪漆的质量、开发新的品种是巩固和发展水性地坪漆的重要环节。

重点研究和开发应以-共聚乳液、-共聚乳液以及纯系列为基料的乳胶地坪漆为主，并争取在地坪漆耐久性、漆膜平滑性、丰满度、施工性、装饰性等方面有所突破。

对于已较成熟的环氧乳液、水性聚氨酯的水性基料，应继续研究具有的水性地坪漆，满足部分的特殊要求。

公明办事处地坪-德佳停车场地坪施工由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司是从事“防滑地坪，地坪漆，防静电地坪，环氧树脂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范春秀。