

浙江除尘处理 除尘处理机 御军环保

产品名称	浙江除尘处理 除尘处理机 御军环保
公司名称	苏州御军环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室
联系电话	18013162099 18013162099

产品详情

PLC程控仪进行模拟空载试验，除尘处理设备，先逐个检查脉冲阀、仓壁振动电机（或清堵）、卸灰阀、输送机线路的通畅与阀门的开启关闭是否正常，再按定时控制，除尘处理厂商，启动PLC自动控制程序进行各室全过程的清灰，应定时准确，浙江除尘处理，各元件动作无误，被控阀门按要求启闭。

3.联动调试：在整个除尘系统启动，系统风机运行条件下进行联动调试，重复第2条进行运行。

4.实载运行：工艺设备正式运行，自洁式空气滤筒除尘器正式运行过滤除尘，PLC程控仪亦正式投入运行（一般提前5~10分钟），除尘处理机，随时对各运动部件、阀门进行检查，记录好运行参数。

风量过高

主要原因及排除方法：

管道渗漏：填塞裂缝。

静压不足：关闭风阀。减小风机转速。

三、烟囱冒灰

主要原因及排除方法：

过滤袋渗露：更换如果滤袋撕裂或有小洞。检查弹簧圈的安装，确保紧密。

花板渗露：填隙或焊缝。

无足够尘饼：降低压缩空气压力；减少清灰频率/喷入中性调制粉以产生初级尘饼。

滤袋或滤筒过多气孔：滤袋或滤筒作渗透测试，并咨询制造厂。

应用范围编辑广泛适用于食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与粉尘物料的回收。技术参数编辑参数、型号LT-01LT-02LT-04LT-06LT-08LT-12LT-16LT-24LT-36LT-48

过滤面积 (m²)8.2516.524.7549.56699132198297396

滤筒数量 (只)124681216243648

清灰装置脉冲阀数量1246468121820耗用压缩空气量

m³/min0.02-0.100.04-0.170.07-0.300.11-0.300.11-0.300.13-0.400.15-0.500.18-0.600.20-0.600.22-0.60

压缩空气压力 kg/cm²4-6

浙江除尘处理-除尘处理机-

御军环保(推荐商家)由苏州御军环保科技有限公司提供。苏州御军环保科技有限公司是江苏苏州,除尘设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在御军环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创御军环保更加美好的未来。