

原装SHENGLIAN圣连蓄电池SL65-12 免维护高性能铅酸电瓶 消防照明系统交通信号灯船舶航标专用电源

产品名称	原装SHENGLIAN圣连蓄电池SL65-12 免维护高性能铅酸电瓶 消防照明系统交通信号灯船舶航标专用电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	458.00/节
规格参数	圣连蓄电池:圣连蓄电池 SL65-:SL65-12
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

圣连蓄电池特性：1、安全性能好:

正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:

放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好: 完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好: 完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好: 25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好: 25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:

完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

圣连蓄电池2v 12V系列参数:

型号	额定电压	重量(kg)	内阻	容量
SL 4-12	12V	1.65	46.9	4AH
SL 7-12	2.60	21.3	7AH	
SL 14-12	4	12	14AH	

SL 17-12	5.50	10.9	17AH
SL 24-12	8.7	9.6	24AH
SL 38-12	12.0	8.5	38AH
SL 65-12	20.0	5.3	65AH
SL 100-12	31.0	4.5	100AH
SL 120-12	37.0	120AH	
SL 150-12	42.0	4.1	150AH
SL 200-12	69.0	2.8	200AH

圣连蓄电池应用范围领域：

浮充使用：

通讯及电力设备

照明系统

监控系统

石油化工系统

网络数据中心

UPS/EPS电源

变、发电站电源系统

医疗设备

循环使用：

便携式电源、

录放机、收音机等

电动玩具、

割草机、吸尘器等各种电动工具

摄像机

手提式测量器

照明器材

太阳能、风能储能系统