

BRW15/25煤矿用乳化液泵现货供应

产品名称	BRW15/25煤矿用乳化液泵现货供应
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:乳化液泵 型号:BRW 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

BRW15/25煤矿用乳化液泵当一号乳化液泵长期运行，由于润滑室缺油油路堵塞或煤矿井下坑道斜面大等造成一号乳化液泵运行过热，将根据一号乳化液泵上的温度传感器输入的信号，由可编程序做出判断。BRW15/25煤矿用乳化液泵输出线圈的点，经机械连锁关的点，一路经中间继电器触点串联真空接触器，另一路经中间继电器触点串联真空接触器；真空接触器的另一端经断路器与输出线圈的点连接，机械连锁关的点。

乳化液泵用途

乳化液泵用于采煤工作面，为液压支架提供乳化液，工作原理靠曲轴的旋转带动活塞做往复运动，实现吸液和排液。液压支架用于支撑顶板，为采煤机采煤时提供一定的空间，防止顶板垮塌。当所测清水泵中电机润滑油的油压油温以及油位过低于设定参数值时，控制主机发送关闭该清水泵的控制指令，并启备用清水泵。乳化液箱参数检测控制分机用来采集乳化液箱的液温液位等参数数据，并将这些参数数据发送到控制主机，控制主机根据当前参数数据完成对乳化液箱的控制。箱体面板上设有号乳化液增压泵的起停按钮，号乳化液增压泵的工作指示灯，号乳化液增压泵的故障指示灯，紧急停车按钮。并将各种信息分析运算并处理后通过现场总线上传给监控计算机统一实施监控。

乳化液由95%的水5%的油组成，液压支架靠液压缸支撑伸缩。

乳化液泵特点

作为矿井的必须设备，是煤矿井下支护作“外注式单体液压支柱”及“液压支架”的专用注液设备的重要动力液压元件，也是支护作更换维修的不可缺少的工具。

乳化液泵也可以作为其它煤矿液压设备的主要动力源，如掘进机、刨煤机等。

压力传感器液位传感器浓度传感器油位传感器通过电缆与乳化液泵站连接。供油电泵入口通过供油管接

储油桶，出口经油过滤器进入储油室，油位传感器安装在储油室内，配油泵入口连接储油室,当温度度时报警提示操作人员检查发热原因，当一号乳化液泵运行温度超过度时，运行一号乳化液泵停止工作，延时六秒钟另一台乳化液泵电机自动启动运行。

BRW15/25煤矿用乳化液泵工作原理乳化液箱内的油位传感器液位传感器浓度传感器将采集的信息传送到泵站的可编程，由可编程发出控制指令，控制供油泵配油泵校油泵供水电磁阀工作实现自动配液和液位自动控制。BRW15/25煤矿用乳化液泵图是本系统输入交流电时主回路和控制回路的接线图，其中，一号和二号乳化液泵所采用的磁力启动器是真空电磁启动器。。