

# 中兴高频开关电源嵌入式直流电源直流输出ZXDU68B201

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 中兴高频开关电源嵌入式直流电源直流输出ZXDU68B201  |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司                   |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 品牌:中兴<br>型号:B201<br>规格:48V200A |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221 (注册地址)   |
| 联系电话 | 15530201877 15530201877        |

## 产品详情

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源规格参数：

产品版本号：ZXDU68 B201 ( V5.0R10M01 )

整流器：ZXD3000，配置4个

监控单元：CSU500A

交流配电

输入制式：单相双路输入，手动切换

可波动输入电压范围：80 V to 300 V

输入电压频率：50 Hz / 60 Hz

输入电流：72A

输入功率因数： 0.998 (满载)

交流防雷：B级+C级, 100 kA

交流输出：1路50A/1P (开关电源)、2路16A/1P (1路空调、1路照明) 空开

直流配电

输出电压：-53.5VDC（-42VDC~-58VDC可调）

输出功率：12kW

系统效率：95.5%（满载）

负载接入空开：一次下电：1×63A/1P,8×16A/1P，二次下电：3×16A/1P；

电池接入空开：2路100A开关

直流防雷：10kA

工作环境

工作温度范围：-25 to +55（推荐+15 to +25）

储存温度范围：-40 to +70

相对湿度：10% to 90%（推荐40% to 60%）

海拔降载特性：0 - 2000米: 输出；2000 - 3000米: -1%输出/100米

结构

尺寸(H×W×D)：交流配电单元：3U \* 19英寸\* 150mm；电源插箱：5U \* 19英寸\* 360mm

重量：交流配电单元：5Kg；电源插箱：15Kg

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源中兴B201标准

安规：泰尔认证

电磁兼容：EN61000；DIN/EN 55022

其他：MTBF 3.2×10<sup>5</sup> h

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

3、中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源规格参数：