

交流稳压12KW柴油发电机

产品名称	交流稳压12KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

交流稳压12KW柴油发电机

大泽静音柴油发电机应用广泛该发电机从液压中获取电力。它适用于电气设备，例如手提工具、工作照明设备、加热器、电焊机械、泵、家用设备、各种电动机等。该发电机的功率也可满足更大的机械设备。怎样选择发电机，开始要确定自己带的设备的功率，当然功率大的设备就要选择功率大的发电机。而且我们有电机的用电器还需要3倍的启动电流，也就是说要买用电器功率3倍的发电机才能带的动您的用电设备。家庭当中我们常用的空调、电磁炉、电饭煲等等有启动电流。电灯，电视，电脑等等的启动电流是很小的，就不用需要3倍的启动电流。

交流稳压12KW柴油发电机

在应急情况下，市电停后，柴油发电机组需要马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以柴油发电机组就成为了通信后备电源的很后一道保障，一旦柴油发电机组的带载能力和各项电特指标不符合通信用电要求，将无法正常供电，就会导致通讯中断，这种事故时有发生循环，国内各地都有。大泽发电机为您在停电对的时候带来一份用电的保障。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325