

中兴ZXD2400 V4.3改可调整流电源模块容量48V50A

产品名称	中兴ZXD2400 V4.3改可调整流电源模块容量48V50A
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXD2400 规格:48V50A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

特点：

1. 采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；
2. 采用全负载范围内软开关功率变换技术，保证全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低；
3. 宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状；
4. 交流输入功率因数接近于1；
5. 实现恒功率型输出特性，交流断电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投资；
6. 内置监控CPU及液晶显示模块，可以实时显示整流器的各项参数；
7. 通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输出电压、输出限流点等变量；
8. 完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集中监控；
9. 输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护了用电设备；
10. 方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；
11. 先进的模块化设计，多台并联自动均流；

12. 风机温控工作，提高了系统的可靠性；

13. 的输入、输出滤波电路和屏蔽绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。

中兴通信电源ZXD2400 50A整流模块V3.0 V4.0 V4.1 V4.2 V4.3 V4.6技术指标

版本号	V3.0	V4.0	V4.1	V4.3	V4.2	V4.6
外形尺寸 (高×宽×深)	230×87×404134*87*318mm mm				134*87*341m m	134*87*279m m
重量	8kg	3.8kg			3.8kg	2.9kg
环境温度	0~+45					
储存温度	-30 ~ +85					
相对湿度	10%~90%RH					
交流输入	220~240V 14A		15	100~240V 16A	18A	18.5
	50Hz		50~60Hz			
直流输出	48V 50A			100-140V 输出48V30A	53.5V 3000W	53.5V 2900W
				200-240V		
				输出48V50A		
效率	0.90 (20~100%负载时)		92% (满载)			
功率因数	0.996					
浪涌电流	< 正常工作电流					
限电流值	10%~110%额定电流，任意可调					
稳压精度	±0.6%					
软启动时间	3~11s，输出无超调					
模块间均流能力	< ±3%					