

岳阳人造草坪 岳阳人造草坪材料厂家

产品名称	岳阳人造草坪 岳阳人造草坪材料厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

岳阳人造草坪 岳阳人造草坪材料厂家

人工草皮足球场排水施工关键

草坪针对足球场排水施工进行一下分析

人工草皮足球场排水规划首要意图在于确保场所四周排水顺利，不形成积水停留现象。足球场排水规划有双坡型和龟背型排水，双坡型排水斜度操控在0.5%;龟背型排水斜度至少操控在0.4%;而且足球场所选用的根底也决议着场所的排水功能。

人工草皮足球场排水渗透功能与足球场所构造亲近相关，也是人工草皮足球场施工重要环节。人工草皮足球场场所构造为人工草皮---根底层---二灰石层---碎石抗冻层---夯实层---排水层，以着六大环节施工。

人工草皮足球场排水层规划有两大长处，榜首优势，有利于整个足球场所的排水稳定性，确保排水场所不陷落;第二优势，足球场所占地面积一般较大，排水斜度不易精准把握，经过底层铺设，确保场所水分不下渗，有利于足球场所斜度的排水功能。

别的足球场所排水斜度操控在0.3%--0.8%，人工草皮足球场根底排水斜度规模操控在0.3%--0.8%，而且人工草皮足球场排水沟规划规模至少为40cm。当然，人工草皮足球场排水依据具体计划步骤施工。

人工草皮足球场排水规划办法一，双坡型排水关键。双坡型排水沟槽排布在人工草皮足球场两头长度周围，在足球场两头规划排水沟槽;而且每一排水沟槽排水斜度操控在0.5%。

人工草皮足球场排水规划办法二，龟背型排水关键。龟背型排水沟槽排布在人工草皮足球场四周，场所

排水斜度操控要求，足球场所中心方位排水斜度操控在0.4%，弯道排水斜度操控在0.8%，直道斜度操控在0.5%，半圆区斜度操控在0.5%。

人工草皮足球场龟背型排水，在足球场所内场和跑道之间选用环装排水沟，并与周围集水口相连，以便到达场所排水要求;别的人工草皮场所面层资料及底层根底的排水功能要求应不大于每小时180mm的排水速率;一起，人工草皮场所中心线至四周边线的斜度应小于0.3%。

人工草皮足球场排水规划需求留意的是足球场所根底层资料选用，根底层最好选用水泥混凝土和沥青混凝土底层，这两者底层排水功能杰出，而且能确保场所平整度好，以及场所密实度易于操控，施工工期快速。

具体人工草皮足球场的施工要求，欢迎来电咨询优正体育草坪相关技术人员!

岳阳人造草坪 岳阳人造草坪材料厂家 岳阳人造草坪 岳阳人造草坪材料厂家