

# 无锡惠山区窗帘阻燃等级检测-垂直燃烧性能检测

产品名称	无锡惠山区窗帘阻燃等级检测-垂直燃烧性能检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

GB 8624燃烧性能等级划分：

GB 标准将材料划分为四个等级：A，B1，B2，B3。A级为不燃材料，B1级为难燃材料，B2级为可燃材料，B3级为易燃材料。窗帘产品一般为B1，B2和B3等级。

窗帘产品GB 8624测试项目：

B1等级：根据GB/T 5454级GB/T 5455标准进行测试并符合要求。

B2等级：根据GB/T 5454级GB/T 5455标准进行测试并符合要求。

B3等级：无性能要求。

窗帘产品GB 8624 B1等级要求：

氧指数OI 32%

损毁长度 150mm，续燃时间 5s，阴燃时间 15s

燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃

氧指数

GB/T 5454-1997

纺织品燃烧性能试验氧指数法

垂直燃烧性能

## 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度阴燃和续燃时间的测定

GB8624-2012标准已取代GB8624-2006标准。GB8624-2012版标准明确了建筑材料及制品燃烧性能的基本分级仍为A、B1、B2、B3，同时建立了与欧盟标准分级A1、A2、B、C、D、E、F的对应关系，并采用了欧盟标准EN13501-1:2007的分级判据。国标GB8624-2012与欧洲防火标准EN13501-1大致能够对应，但是还是存在较大的差异。

GB8624-2012标准将材料划分为四个等级：A，B1，B2，B3。A级-不燃材料，B1-难燃材料，B2-可燃材料，B3-易燃材料。GB8624-2006标准将防火等级划分七个等级，分别为：A1、A2、B、C、D、E、F或者A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。

中国建筑产品根据GB8624标准进行防火等级划分。GB8624-2012标准已取代GB8624-2006标准。GB8624-2012标准将材料划分为四个等级：A，B1，B2，B3。A级-不燃材料，B1-难燃材料，B2-可燃材料，B3-易燃材料。