

# 水性阻尼涂料Felix-489汽车底盘涂料 耐腐蚀隔音降噪-易立凯泰

产品名称	水性阻尼涂料Felix-489汽车底盘涂料 耐腐蚀隔音降噪-易立凯泰
公司名称	盘锦易立凯泰新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:Felix-489 密度:1.04~1.10g/m 柔韧性: 100mm
公司地址	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村21110200 90140207 ( 园区内 )
联系电话	13261037688

## 产品详情

水性阻尼涂料Felix-489

产品简介：

Felix-489是以水性树脂为主体和环保高性能阻尼涂料，适用于汽车或者轨道列车的底盘、地板或车体，起到减震隔音防腐蚀的作用。

产品特点：

- 1、绿色环保，安全可靠
- 2、阻尼温度范围广，适应不同的地理环境
- 3、施工方便灵活
- 4、耐候性耐化学腐蚀性优异，可靠性高

产品物理性能参数：

外观：黑色均匀粘稠流体

稠度：10.5cm 固含量：80 ± 1%

密度：1.04~1.10g/ml

柔韧性： 100mm

耐冲击性： 50cm

耐机油性：72h 无过度软化，无起泡无剥离

耐热性：100  $\pm$ 2 /4h 无流挂，无起皱，无起泡，无开裂

耐低温冲击：-40  $\pm$ 2 /4h 不分层不破裂

冷热交替实验：5 次循环 无起泡，无开裂，无脱落现象

耐盐雾性：800h 板面不起泡，不开裂，无锈蚀

复合阻尼因数:

-10 0.160

20 0.350

50 0.20

施工条件：

采用无气高压喷涂设备喷涂施工或者刮涂

推荐湿膜厚度：1~3mm

干燥时间：48 小时

包装与储运：

1、包装规格：20KG/桶

2、储存运输避免冰冻，推荐储存温度 5-35

3、保质期：6 个