

# 干法地暖石膏基自流平供应商 强耐品质保证

产品名称	干法地暖石膏基自流平供应商 强耐品质保证
公司名称	山东强耐新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1-2108
联系电话	18660793559 18660793559

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东强耐新材料科技有限公司

自流平施工注意事项：

- 1.施工环境要求：应干燥地面的温度不应低于+10℃，地面相对湿度应保持在90%以下;不要有过强的穿堂风，以免造成局部过早干燥。
- 2.自流平地面对基层要求较高，基层不得有松散的混凝土、油脂、杂物，尘土吸净;地面上的地漏、地沟、分格缝等要先用海绵条封住;原垫层所留分格缝需用与自流平砂浆同等材质进行封闭。
- 3.刷第二道界面剂之前和自流平施工前，要求界面剂表面要干燥，以便获得更好的连接性。施工时应注意保持通风;
- 4.施工用水好是洁净自来水，以免影响表面观感质量。
- 5.自流平地面必须连续施工，中间不得停歇;加水后使用时间为20~30分钟，超过后自流平砂浆将逐渐凝固，六安干法地暖石膏基自流平，产生强度而失去流动性。浇筑宽度可根据泵的容量和铺摊厚度而定，通常不超过10~12米;过宽的地面需用海绵条分隔成小块施工

石膏基自流平添加干粉消泡剂，用量可以根据起泡量大小添加，为了避免出现添加后的不良反应，干法地暖石膏基自流平供应商，实际添加前需先取一部分样品进行试样，加入后无论消泡剂是不是分层都要

先进行搅拌。其次是稀释问题，本体型消泡剂使用前不必稀释，也不建议稀释；低含固量的乳液型消泡剂可直接使用；而高含固量的乳液消泡剂要遵循方法稀释，否则会出现破乳分层等现象。

可以用作石膏基自流平砂浆生产的化学石膏是脱硫石膏，脱硫石膏是通过脱硫净化处理而形成的工业产品，其成分与天然石膏基本相同，脱硫石膏游离含水量一般比较高，比天然石膏含水量要大的多，粘结性比较强，用于石膏基自流平砂浆要经过煅烧等处理工序，以降低其含水量。

石膏基自流平砂浆骨料添加是砂浆施工应用有效性的重要因素，其对材料的流动度、强度、孔隙率有极大的影响，骨料和浆体的相对含量、骨料的粒度和形状以及浆体的黏度都会影响砂浆的“自流平”效果，干法地暖石膏基自流平价格，通常而言骨料太细，包裹颗粒的石膏相对较少，强度就低，粗骨料太多时，孔结构较差，强度同样不好，如我们前面所说，骨料颗粒级配是影响砂浆流动度、强度的重要因素，因此对其颗粒度的选择也非常重要。

干法地暖石膏基自流平供应商-强耐品质保证由山东强耐新材料科技有限公司提供。“石膏基自流平,轻质抹灰石膏,道路修补砂浆”选择山东强耐新材料科技有限公司，公司位于：济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1-2108，多年来，强耐坚持为客户提供好的服务，联系人：贾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。强耐期待成为您的长期合作伙伴！