

砂砾泵 砂砾泵选型 万宇泵业

产品名称	砂砾泵 砂砾泵选型 万宇泵业
公司名称	石家庄万宇泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区南石家庄村村北工业区5排3号
联系电话	13832310996 13832310996

产品详情

10/8S-GH砂砾泵性能参数介绍：流量(Q)：110-360L/S、600-2200m³/h

扬程(H)：18-80m

转速(N)：500-950转

效率：60-72

气蚀余量(NPSH)_r：2-5.0

吸入口径：250mm

排出口径：200mm

通过粒径：180mm

G/GH型砂砾泵材质：过流部件材质采用高硬度的耐磨合金铸铁。

轴封形式：填料密封、付叶轮密封、机械密封。

传动方式：V型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速机传动、液力偶合器传动、变频驱动装置，G型砂砾泵，可控硅调速等。

GGH砂砾泵说明: 渣浆泵特征：G/GH型砂砾泵是引进技术产品，该泵选用了以卡带联接的单泵壳结构，为单级单吸悬臂式离心泵，具有重量轻，

均为卧式、单泵壳结构的离心泵。采用特殊的卡箍夹紧泵体与泵盖，泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置，安装使用方便。轴承组件采用圆筒式结构，卧式砂砾泵，便于调整叶轮与泵体之间的间隙，维修时可整体拆除。轴承采用油脂润滑。材质编辑过流部件材质采用高硬度的耐磨合金铸铁。

启动；启动前应按下列步骤检查整个机组。泵应安放在牢固基础上，以承受泵的全部重量，消除振动，拧紧全部地脚螺栓。管路阀门应有自己的支撑架，且应支撑牢固。泵法兰处有密封点，拧紧连接螺栓时应注意，砂砾泵选型，不能过紧，以免损坏密封点。用手按泵转动方向转动轴，砂砾泵，轴转动时，不应有磨擦，否则调叶轮间隙。检查电机转向，要保证泵按泵体上所标出的箭头方向转动。禁止反转。直联传动时，泵轴和电机轴应对中，皮带传动时泵轴和电机轴应平行，并调整槽轮位置，使其与槽带垂直，以免引起剧烈的振动和磨损。轴封检查：检查轴封水量，水压是否合适，调节填料压盖压紧螺钉，以调节填料的松紧程度，调节轴封水，从填料压盖处的泄漏量一滴滴渗出为好，填料太紧，轴套易发热，同时耗费功率，填料太松则液体渗漏量太大。轴封水压一般高于泵出口压力35KPa，轴封水量一般建议按不同型号在0.15L/S-2.1L/S。装有机械密封的泵，在开泵前须先接通轴封水。砂砾泵-砂砾泵选型-万宇泵业(诚信商家)由石家庄万宇泵业有限公司提供。“渣浆泵，潜水渣浆泵，管道泵等以及水泵配件”选择石家庄万宇泵业有限公司，公司位于：河北石家庄市新华区中华北大街217号，多年来，万宇泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万宇泵业期待成为您的长期合作伙伴！