

华为通信电源柜TP48300T,直流48V300A高频电源柜

产品名称	华为通信电源柜TP48300T,直流48V300A高频电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300T 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221(注册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为电源系统TP48300T-N20A8规格

尺寸 600mm(宽) × 600mm(深) × 2000mm(高) (加围框可达2200mm高)

柜体颜色 潘通428C

重量 150kg(不含整流器)

制冷方式 自然散热

安装方式 防静电地板安装,地面安装

走线方式 上下**进出线

维护方式 支持前维护,支持靠墙(离墙壁距离 100mm)

保护等级 IP20

输入制式 220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

输入电压 85VAC ~ 300VAC

输入频率 45~66Hz,额定值: 50Hz/60Hz

输入空开 ATS 63A/3P × 2

交流防雷 标称雷击放电电流20kA,雷击放电电流40kA,8/20 μ s

交流输出 32A/2P \times 2,16A/1P \times 3

直流配电

输出空开

一次下电 : 63A/1P \times 4 (MCB) ,32A/1P \times 4 (MCB)

二次下电 : 32A/1P \times 3 (MCB) ,16A/1P \times 7 (MCB) ,10A/1P \times 3 (MCB) ,6A/1P \times 3 (MCB)

输出电压 - 42VDC ~ - 58VDC, 额定值: 53.5VDC

电池熔丝 160A \times 2

直流防雷 差模10kA/共模20kA,8/20 μ s

整流器

容量 50A

输入电压 85VAC ~ 300VAC,额定值220VAC

输出功率 2900W (176V AC ~ 300VAC) (高效模块 : 3000W) ;

1200W (85V AC ~ 175VAC)

整流器效率 高点 92.5% (高效模块 : 96%) ; 91.5% (230V AC,35% ~ 80%负载)

模块尺寸 88.9mm \times 103mm \times 243mm

功率因素 0.99

谐波失真 5%

控制器

信号输入 4路模拟量 (1 路环境温湿度,2 路环境温度和1 路电池温度)

9路开关量 (包括6 路通用干接点输入,烟雾,水浸和门磁)

告警输出 8路干接点

通信端口 一路FE接口,一路RS485/RS232接口

插拔方式 支持热插拔

显示模式 LCD

环境指标

工作温度 -10 ~ 45

储存温度 -40 ~ 70

工作湿度 5%~95% (无凝露)

工作海拔 0~4000米

华为电源系统TP48300T-

N20A8一种AC/DC室内一体化电源系统,可配置6个48V/50A整流模块,系统配置容量可达300A。