

# 自动送料机,冲床自动送料机,送料机

产品名称	自动送料机,冲床自动送料机,送料机
公司名称	昆山市玉山镇鹏途五金机械经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:滚筒输送机 品牌:欣飞亚 型号:NC-100
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市鹿城路505号
联系电话	86 0512 18915745880 13913238662

## 产品详情

类型	滚筒输送机	品牌	欣飞亚
型号	NC-100	输送能力	9999.99 ( t/h )
功率	AC0.4 ( KW )	输送距离	20 ( m )
外形尺寸	56*45*45 ( m )	重量	200 ( kg )
适用领域	电子,五金冲压厂		

nc滚轮送料机特性：

- 1、高精度的送料：针对高科技来临，以电脑闭路式回授系统控制，使精度确保在 $\pm 0.3\text{mm}$ 以内。
- 2、阶段式送料机能：可输入20组不同的送料长度，每组提供999次冲压次数，满足特殊制品的加工生产（选配）。
- 3、个性化的手动模式：可输入适合的3段手动速度，让使用者更容易操作，精确地使材料送进模具而定位。
- 4、高效率的放松装置：配合冲床之凸轮讯号以及简单之料厚调整，即可快速的设定放松角度。
- 5、送料长度的设定：在控制面板上，直接输入送料长度，即可达到所需的送距。
- 6、送料机构：滚轮采用中空式，重量轻，同转惯性小，表面硬度hrc60<sup>o</sup> 镀硬铬，耐磨损，寿命长。
- 7、采用最精密日本三菱安川ac伺服马达驱动，操作简单又快速，有效缩短工作准备时间，提高生产力。

基本参数如下：

规格model		nc-100	nc-200	nc-300	nc-400
		nc-100a	nc-200a	nc-300a	nc-400a
材料宽度material width ( mm )		100	200	300	400
材料厚度material thickness		0.2-3.2	0.2-3.2	0.2-3.2	0.2-3.2
	0.2	100	200	300	400
标准规格	2.0	90	180	280	300
	3.2	40	80	100	120
standard type					
送料最大厚度与宽度					
material thickness&width					
材料厚度material thickness		0.3-4.5	0.3-4.5	0.3-4.5	0.3-4.5
	0.3	100	200	300	400
厚料规格a-type	3.2	80	160	240	320
	4.5	50	120	150	220
送料最大厚度与宽度					
material thickness&width					
送料长度feed length(mm)		9999 . 99	9999 . 99	9999 . 99	9999 . 99
送料速度feed speed(m/min)		20	20	20	20
伺服马达servo motor(kw)		ac0.4	ac0.75	ac0.85	ac1.3
		ac1.3	ac1.8	ac1.8	ac2.9
电源电压power supply		220v/单相	220v/单相	380v/415v/三相	380v/415v/三相
		380v/415v/三相	380v/415v/三相		
送料线高度pass line(mm)		70-170	70-170	70-170	70-170
机械长*宽*高		560*450*450	560*550*450	560*600*450	560*700*450
machine a*b*c(mm)					
放松装置release equipment			机械式mechanical	气动式pneumatic	