

## 材料架，收料架，放料架性能稳定，服务一流

产品名称	材料架，收料架，放料架性能稳定，服务一流
公司名称	昆山市玉山镇鹏途五金机械经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:滚筒输送机 品牌:欣飞亚 型号:GO-200
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市鹿城路505号
联系电话	86 0512 18915745880 13913238662

## 产品详情

类型	滚筒输送机	品牌	欣飞亚
型号	GO-200	输送能力	200 ( t/h )
功率	2 ( KW )	输送距离	11 ( m )
外形尺寸	11 ( m )	重量	11 ( kg )
适用领域	五金冲压		

材料架兼整平机（二合一）之特性：

- 1、采用精度微调装置，适合精密加工较高的产品
- 2、本机采用日本电磁接触制及电子零件，寿命长，故障少。
- 3、料架及矫正机合为一体，不占空间，体积小，将上料动作简化，减低生产成本
- 4、适合各种金属片之送料及矫正，效果好，优点多。
- 5、适合于各种五金，电子，电器，玩具，汽车零件之连续冲压加工，送料矫正，准确耐用。
- 6、滚轮镀铬，高精度，非常耐用。

特殊装置（选择）

- 1、送料速度之更改
- 2、内径大小之更改
- 3、材料重量根据要求改装

- 4、厚片之压料装置加装
- 5、可选用油压扩张方式及气压扩张方式
- 6、马达可采用变速控制或变频控制

基本参数如下

型号go-200	型号g0-300	型号go-400	型号go-500	型号go-600
最大宽度200	300	400	500	600
材料厚度0.5-3.0	材料厚度0.5-3.0	材料厚度0.5-3.0	材料厚度0.5-3.0	材料厚度0.5-3.0
马达1p	2p	2p	3p	3p
电源380v	电源380v	电源380v	电源380v	电源380v
送料滚轮98 × 4	送料滚轮98 × 4	送料滚轮98 × 4	送料滚轮98 × 4	送料滚轮98 × 4
矫正滚轮60 × 7	矫正滚轮60 × 7	矫正滚轮60 × 7	矫正滚轮60 × 7	矫正滚轮60 × 7
卷料内径450-530mm	卷料内径450-530mm	卷料内径450-530mm	卷料内径450-530mm	卷料内径450-530mm
卷料外径1200mm	1200mm	1200mm	1200mm	1200mm
最大料重500kg	1000kg	1500kg	2000kg	2000kg

自动送料矫正机之特性：

- 1、用于各种金属薄板卷料整平，适合各五金厂，电子零件厂冲压件的连续生产，材料厚度为0.5-3.0mm,
- 2、本机特点为材料架与矫正机成一体，不占空间，适合薄板加工。
- 3、依出料速度之需要，自动调控送料时间，配合冲床的中压速度。
- 4、附卷料传动装置，使材料矫正平顺光滑无压痕。
- 5、本机采用日本电磁接触制及电子零件，故障少，寿命长。

features:

- 1、 suitable for progressive production of punching with 0.5-3.0mm material thickness in hardware or electronic plants.
- 2、 combining the feeding and straightening function into one machine, saving space and suitable for thin metal sheets processing.
- 3、 the feeding speed can be adjusted to synchronize with the press automatically.
- 4、 transmission equipment are standard, smooth and low wear.
- 5、 equipped with japan magnetic contactor and electronic components, minimum breakdown.

特殊装置（选择）

- 1、 矫正速度之更改

- 2、 马达可采用变速控制。
- 3、 可改用变频器控制
- 4、 滚轮镀铬，非常耐用。

machine alteration(option)

- 1、 speed of feed
- 2、 variable speed driving motor
- 3、 inverter control
- 4、 hard-chrome-plated roller,low wear,long operating life