

自动送料矫正机，材料矫正机+材料架，二合一材料架

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 自动送料矫正机，材料矫正机+材料架，二合一材料架 |
| 公司名称 | 昆山市玉山镇鹏途五金机械经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:滚筒输送机 品牌:欣飞亚 型号:TL-200 |
| 公司地址 | 中国 江苏 昆山市 昆山市鹿城路505号 |
| 联系电话 | 86 0512 18915745880 13913238662 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|-------------|
| 类型 | 滚筒输送机 | 品牌 | 欣飞亚 |
| 型号 | TL-200 | 输送能力 | 200 (t/h) |
| 功率 | 1.5 (KW) | 输送距离 | 11 (m) |
| 外形尺寸 | 1 (m) | 重量 | 11 (kg) |
| 适用领域 | 五金冲压 | | |

自动送料矫正机之特性：

- 1、用于各种金属薄板卷料整平，适合各五金厂，电子零件厂冲压件的连续生产，材料厚度为0.5-3.0mm,
- 2、本机特点为材料架与矫正机成一体，不占空间，适合薄板加工。
- 3、依出料速度之需要，自动调控送料时间，配合冲床的中压速度。
- 4、附卷料传动装置，使材料矫正平顺光滑无压痕。
- 5、本机采用日本电磁接触制及电子零件，故障少，寿命长。

features:

- 1、 suitable for progressive production of punching with 0.5-3.0mm material thickness in hardware or electronic plants.
- 2、 combining the feeding and straightening function into one machine, saving space and suitable for thin metal sheets processing.

- 3、 the feeding speed can be adjusted to synchronize with the press automatically.
- 4、 transmission equipment are standard,smooth and low wear.
- 5、 equipped with japan magnetic contactor and electronic components,minimum breakdown.

特殊装置 (选择)

- 1、 矫正速度之更改
- 2、 马达可采用变速控制。
- 3、 可改用变频器控制
- 4、 滚轮镀铬 , 非常耐用。

machine alteration(option)

- 1、 speed of feed
- 2、 variable speed driving motor
- 3、 inverter control
- 4、 hard-chrome-plated roller,low wear,long operating life

| 型号cl-150a | cl-200 | cl-300a | cl-400a | cl-500a | cl-600a |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 最大宽度150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 材料厚度0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 |
| 马达1p | 1p | 2p | 3p | 3p | 3p |
| 送料滚轮70 × 2 | 70 × 2 | 70 × 2 | 70 × 2 | 70 × 2 | 70 × 2 |
| 矫正滚轮60 × 7 | 60 × 7 | 60 × 7 | 60 × 7 | 60 × 7 | 60 × 7 |
| 卷料外径1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 最大料重600kg | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg |