

# 昆山滚轮送料机 昆山送料机

产品名称	昆山滚轮送料机 昆山送料机
公司名称	昆山市玉山镇鹏途五金机械经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:滚筒输送机 品牌:欣飞亚 型号:FS-105
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市鹿城路505号
联系电话	86 0512 18915745880 13913238662

## 产品详情

类型	滚筒输送机	品牌	欣飞亚
型号	FS-105	输送能力	12 ( t/h )
功率	3 ( KW )	输送距离	20 ( m )
外形尺寸	0.3 ( m )	重量	55 ( kg )
适用领域	五金电子		

详细说明:

结构四大特点

- 1.单向轴承（德国制造）嵌有超硬合金，并配合滚柱轴承，具耐磨性、安全性、精度高、寿命长。齿轮经过热处理hrc600再精密研磨、传动精度高。
- 2.滚轮 采用中空式、重量轻、回转惯性小，可即时停止，确保送料精度。经热处理hrc600镀硬铬再研磨，硬度高、耐磨性优、寿命长。
- 3.碟式刹车（一般刹车装置）采用高级离合器来令片两面完全接触，寿命长、稳定性佳、精度高。
- 4.逆向装置 (1)构造和单向装置一样，能相当精确地控制下轮，长时间使用亦不会使下轮有丝毫的倒退现象，稳定性和精度相当高。(2)不会因为冲压时所溅出的残油，而使刹车失灵产生下轮倒转，送距不准现象。(3)不易产生高热。(4)附有超硬合金和滚柱，不易磨损。(5)动作方式为滚柱作圆周运动，不会有咬死现象。(6)磨擦力小，所需转动扭力相对减小，转动机构较不易损坏。(7)逆向装置的配备时速度可达30米/分，一般为20米/分，提高50%的效率。(8)特殊结构，增加了使用寿命。

## 滚轮送料机优点

- 1、持续性：可多工程连续加工
- 2、高速性：每分钟可达600次
- 3、泛用性：无论材料之宽度与厚度，只需调整送料机去配合模具即可使用。
- 4、构造简单经济实用
- 5、故障率低，保养容易

## 送料精度

依回转数及送料长度而有所不同，一般其精度在0.03mm,若是道梢作定位时，更可得0.01mm的精度。

## 规格表

型号	滚轮宽度	送料长度 mm	材料厚度 mm	材料线高度	冲床吨数	外形尺寸								整台重量
						a	b	c	d	e	f	g	m	
rfs-105ns	100	50	0-1.6	55-100	5-20	537	247	250	292	200	95	295	120	64
rfs-205ns	200	50	0-1.6	55-100	20	637	347	270	342	220	125	345	120	87
rfs-255ns	250	50	0-1.6	55-100	20	687	397	270	367	220	125	345	120	95
rfs-305ns	300	50	0-1.6	55-100	40	737	447	270	392	220	125	345	120	103
rfs-355ns	350	50	0-1.6	55-100	40	787	497	270	417	220	125	345	120	111

rfs-405ns	400	50	0-1.6	55-100	60	837	547	270	442	220	125	345	120	121
rfs-455ns	450	50	0-1.6	55-100	80	887	597	270	467	220	125	345	120	101
rfs-505ns	500	50	0-1.6	55-100	80	937	647	310	492	220	125	345	120	141
rfs-555ns	550	50	0-1.6	55-100	110	987	697	410	517	220	125	345	120	151
rfs-605ns	600	50	0-1.6	55-100	110	1037	747	410	542	220	125	345	120	161
rfs-138ns	130	80	0-1.6	60-120	10-60	535	275	410	276	220	95	295	185	76
rfs-188ns	180	80	0-1.6	60-120	20-60	650	345	410	311	220	125	325	185	84
rfs-1310ns	130	100	0-3.5	70-140	40-60	618	308	410	349	272	380	632	241	142
rfs-2010ns	200	100	0-3.5	70-140	40-80	688	378	410	384	272	380	632	241	155
rfs-3010ns	300	100	0-3.5	70-140	60-160	788	478	410	434	272	380	632	241	180
rfs-4010ns	400	100	0-3.5	70-140	80-260	888	578	410	484	272	380	632	241	200
rfs-5010ns	500	100	0-3.5	70-140	110-260	988	678	410	534	272	380	632	241	220
rfs-6010ns	600	100	0-3.5	70-140	160-260	1088	778	410	584	272	380	632	241	240
rfs-7010ns	700	100	0-3.5	70-140	160-260	1188	878	410	634	272	380	632	241	260
rfs-1315ns	130	150	0-3.5	70-140	40-60	618	308	430	349	272	380	632	241	143
rfs-2015ns	200	150	0-3.5	70-140	40-80	688	378	430	384	272	380	632	241	156
rfs-3015ns	300	150	0-3.5	70-140	60-160	788	478	430	434	272	380	632	241	181
rfs-4015ns	400	150	0-3.5	70-140	80-260	888	578	430	484	272	380	632	241	201
rfs-5010ns	500	150	0-3.5	70-140	110-260	988	678	430	534	272	380	632	241	220
rfs-6015ns	600	150	0-3.5	70-140	160-260	1088	778	430	584	272	380	632	241	241
rfs-7015ns	700	150	0-3.5	70-140	160-260	1188	878	430	634	272	380	632	241	261
rfs-1320ns	130	200	0-3.5	70-140	40-60	618	308	430	349	272	380	632	256	146
rfs-2020ns	200	200	0-3.5	70-140	40-80	688	378	430	384	272	380	632	256	159
rfs-3020ns	300	200	0-3.5	70-140	60-160	788	478	430	434	272	380	632	256	184
rfs-4020ns	400	200	0-3.5	70-140	80-260	888	578	430	484	272	380	632	256	204
rfs-5020ns	500	200	0-3.5	70-140	110-260	988	678	430	534	272	380	632	256	224

Ons					0									
rfs-602 Ons	600	200	0-3.5	70-140	160-260	1088	778	430	584	272	380	632	256	244
rfs-702 Ons	700	200	0-3.5	70-140	160-260	1188	878	430	634	272	380	632	256	264
rfs-203 Ons	200	300	0-3.5	100-190	60-160	720	410	480	485	317	380	677	256	223
rfs-303 Ons	300	300	0-3.5	100-190	80-260	820	510	480	535	317	380	677	256	251
rfs-403 Ons	400	300	0-3.5	100-190	110-260	920	610	480	585	317	380	677	256	279
rfs-503 Ons	500	300	0-3.5	100-190	160-260	1020	710	480	635	317	380	677	256	307
rfs-603 Ons	600	300	0-3.5	100-190	160-260	1120	810	480	685	317	380	677	256	335
rfs-703 Ons	700	300	0-3.5	100-190	160-260	1220	910	480	735	317	380	677	256	363