

雅安市制品型遇水膨胀止水条

产品名称	雅安市制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

硫化工艺生产的制品型遇水膨胀止水条拉伸强度达到3mpa-3.5mpa之间，其表面光滑平整，硬度高，具有和橡胶止水带一样的弹性，但是膨胀率稍微低一些，在220-300%之间，拉断伸长率 350%。制品型遇水膨胀止水条比普通橡胶止水条膨胀率高，且可以反复膨胀。在施工时一般将其置于施工缝或者后浇缝处防渗堵漏，可通过自身膨胀挤密封堵因沉降造成的新出现的细微裂缝，对于已经施工完毕的工程，可用制品型遇水膨胀止水条重新堵漏。

制品型止水条还广泛应用于地下室、地下车库、贮水池、沉淀池、地铁、公路隧道等各种地下建筑工程。

制品型遇水膨胀止水条的特点。

有良好的弹性，延伸性和膨胀止水性能。膨胀后，仍保持橡胶弹性和延伸性，膨胀率不会受水质的影响。

在较宽的温度内，均可以发挥优良的止水性能，比较耐温耐高温。

水性耐化学介质性，耐久性都很起到很好的作用，不含有有害的物质，不污染环境，环保。

制品型，遇水膨胀止水条，主要性能指标，我和标准GBt18173.3-，2002

主要项目有硬度

指标42度加-7度有48度加-7度，

拉伸强度符合3.5，

拉伸伸长率450 350

体积膨胀倍率150倍，250倍，400倍，600倍等

低温弯折，无裂纹。

PZ成品型遇水收缩止水条是一种新产物，它颠末硫化成型，但和一般橡胶成品分歧，既具备精良的回弹性、延长性，又有弹性密封止水感化。它可以遇水收缩，以水止水，使它的止水结果比一般防水质料更加靠得住。遇水收缩胶条的特色：1.有精良的弹性、延长性和收缩止水机能，在水中有收缩率能在高标准-500%之间调理，收缩体积连结橡胶的弹性和延长性，收缩率不受水质影响。

2.在较宽的温度范畴内，都可阐扬精良的止水机能，耐侯性精良。

3.耐水性、耐化学介质性、历久机能精良、不含无害物资，无溶胀析出物，不净化环境。

4.可按照用户必要制成肆意形状的密封胶条，能和一般橡胶复合制成复合型防水质料

广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封，盾构法钢筋混凝土的接缝防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。施工参考事项：混凝土浇灌前，膨胀橡胶应避免雨淋与带有水分的物体接触。施工前为了使其与混凝土的可靠接触，施工面应保持干燥、清洁、表面要弄平。