

南亚工业管 南亚PVC管 南亚PVC工业管 东莞南亚PVC管

产品名称	南亚工业管 南亚PVC管 南亚PVC工业管 东莞南亚PVC管
公司名称	东莞市拓成环保建材有限公司
价格	9.90/条
规格参数	品牌:南亚 颜色:深灰 产地:广州
公司地址	常平镇袁山贝大道138号101室
联系电话	13650166568 15112310553

产品详情

南亚pvc管

是塑料制品,其刚度远不及

铸铁管,加上其膨胀系数大,因此必须合理地选择支撑,管道较大支撑间距如下表,而不是铸铁管要求的1500mm管道较大支撑间距对于立管每层应

有一个牢固的固定支架

,固定支架既可控制管道膨胀方向,也可分担立管自重,还使立管与出户横管连接的管头免于受压过大,引起管道破裂漏水,同时立管底部也应设支墩或吊架等固定措施。1.在工程安装中存在的问题由于南亚pvc管安装是新

工艺,安装人员对工艺要求不了解,导致出

现接口涂胶量不够,漏涂,管件

使用位置不当等问题。正确的施工工艺是:管材

断口要平齐,用圆锉或刮刀去掉断口内外的飞刺,粘接前应对承插口插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4-,并做标记。试插合格后,用绵丝将承插口周围的水分,灰尘擦拭干净。用毛刷涂抹胶粘剂,先涂承口,后涂插口,应轴向涂刷,动作要迅速,涂抹均匀,胶粘剂的用量要适宜,不得漏涂插入承口,对直后挤压,管端插入应超过标记,并-接口的垂直度,而后静止2-3

分钟。接口过程中,可稍作旋转,以利胶粘剂分布均匀,但不得超过1/4圈,不得插到底后再旋转。粘口结束后立即用棉丝将溢出的胶粘剂擦拭干净,直埋管道可不擦拭。冬季施工,环境温度不得低于-

100,当环境温度低于-

100时,应采取防寒防冻措施,施工场所应保持空气畅通,不得密闭。2.工程使用上的-性与传统的铸铁排水管,水泥管相比,南亚pvc管有节能节钢,外形美观,耐腐蚀,比重小,水力条好,施工运输方便等优点,大体分述如下。

2.1-的物理,化学性能南亚pvc管材属热塑料制品,由pvc加热成熔融状态(150c^-200c)加工而成。含56%左右特有阻燃元素氯(ci)。故氯指数高,属难燃材料,化学性质稳定。特有的机械物理性能使其能正常使用达5。年之久,同时其抗腐蚀,耐磨性比铸铁排水管,水泥管更能长期稳定地使用,从而降低了更换维修的频率,减低了运行费用以及材料的自然损耗,有利于建筑物的长期使用,也增加了建筑物使用的安全性和-性_2.

2-的排水性能根据环水膜重力理论计算,排水膜流过流面积不超过立管断面积的1/3^} 1/4时,塑料立管的排水较大通水能力比铸铁管增加60%,同时不致造成水封的破坏,因此,对于同样大的排水量而言,其排水管管

径可以较铸铁管管径小,或同样管径在规范许可范围内可尽量采用较小坡度,由此可以增加空间净高,对使用者而言更为有利,增强了建筑的使用功

2.3 管材轻,施工方便南亚pvc管材比重为1.4左右,仅为铸铁管材的1/5,同样长度的塑料管要比铸铁管轻得多,安装时只需人工搬运,而且upvc管采用的是承插式熔粘接口,-减少了安装工序。例如:一根标准6m长的dn 110的塑料管只需1人即可安装完成,而铸铁管则要2~3人,这样工程安装时间可减少50%以上,安装费用也可降低50%以上,对于施工单位,可节省开支,降低成本,缩短工程周期,也提高了建筑的经济性。

2.4 经济,美观南亚pvc水管比铸铁排水管节省单价幅度较大,单位造价节省建筑费用较同规格铸铁管造价降低。7元/耐左右,此外,由于upvc管材较轻,其运输费用也降低,这样不仅使工程造价降低,而且也节省大量钢材

推荐关键词: 南亚PVC管, 南亚pvc工业管, 南亚PVC管材, 南亚UPVC管, 南亚塑胶管 南亚PVC管材经销商, 南亚管材供应商