

# 华为嵌入式机柜电源华为ETP48200 c5b7直流电源系统参数

产品名称	华为嵌入式机柜电源华为ETP48200 c5b7直流电源系统参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48200 规格:48V200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

华为电源ETP48200A,华为48v200A嵌入式直流48v电源产品简介ETP48200是华为公司研发的AC/DC嵌入式电源系统，可配置4个48V/50A 1U高效整流模块，满足200A的直流输出。各功能单元采用标准化尺寸设计，结构紧凑，支持标准19英寸机架安装。系统可适应宽范围的交流输入，具备智能化蓄电池管理、远程管理等功能。特点1U整流模块：高密度（42.7W/inch<sup>3</sup>）、高效率（>96%），高温下可靠输出（55℃以下输出不降额）电源宽工作温度范围：-40~+65℃ 电源模块支持热插拔，安装维护便利标准安装结构设计，通用性强电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理ETP48200基本参数系统参数：尺寸：482.6mm（宽）×330mm（深）×5U（高）重量：20kg（不含整流模块）散热方式：自然散热安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装走线方式：上进线，上出线维护方式：前操作、前维护，支持模块级更换防护等级：IP20交流配电输入模式：220/380V AC三相，兼容220V AC单相输入电压：380VAC/220VAC交流输入：1×63A/3P输入频率：45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz防雷：20kA/40kA，8/20μs直流配电输出电压：-42~-58V DC，额定值：-53.5V DC功率：12kW电池空开：2×125A/1P负载空开：LLVD: 1×80A/1P, 6×32A/1PBLVD: 1×80A/1P, 2×32A/1P, 1×10A/1P防雷：10kA/20kA，8/20μs整流模块输入电压：85VAC~300VAC，额定值：220VAC效率：>96%\*额定功率：3000W（176~300VAC）工作温度：-40~+75℃（55℃以上降额输出）尺寸：105mm（宽）×281mm（深）×40.8mm（1U/高）重量：2kg散热方式：强制风冷功率因数：0.99THD：5%监控单元信号输入：1路模拟量（电池温度）4路开关量（2路公共输入，门磁，12V锂电激活口）告警输出：6路干接点输出通信接口：RS232/485显示类型：LCD环境运行环境温度：-40~+65℃ 存储温度：-40~+70℃ 运行环境湿度：5%~95%（无凝露）海拔：0~4000m