

# 华为嵌入式开关电源48V300A 华为ETP48300

产品名称	华为嵌入式开关电源48V300A 华为ETP48300
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48300 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

华为嵌入式电源系统，型号如下：etp4830-a1、etp4890-a2、etp48200-c5a1、etp48200-c5a8、etp48200-c5b6、etp48200-c5b7、etp48200-c5b8、etp48200-c7a1 etp4830-a1嵌入式电源系统1.产品介绍etp4830-a1是一款应用场景非常广泛的嵌入式直流电源系统，实现220v单相/110v双火线交流输入转换为稳定的48v直流输出；可配置48v/15a标效和高效整流模块，输出电流为30a。各功能单元采用标准化尺寸设计，高度仅1u，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统具备智能电池管理、远程监控等功能。2.产品特点85~300vac超宽交流电压输入范围整流模块工作温度范围达-40~+75 支持热插拔技术，安装维护便利标准安装结构设计，通用性强电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本高效整流模块效率96%以上，节能减排完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理3.技术参数尺寸：442mm（宽）×255mm（深）×43.6mm（1u，高）重量：8kg（满配）散热方式：自然散热安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装走线方式：前进线，前出线维护方式：前操作，前维护，支持模块级更换防护等级：ip20 输入模式：单相/双火线输入电压：220vac/110vac输入频率：45~66hz，额定值：50hz/60hz防雷：5ka/10ka，8/20us 输出电压：42~58v dc，额定值：53.5v dc功率：2kw（2×1000w）电池支路：1×20a（熔丝）负载支路：2×20a（熔丝）运行环境温度：-40 ~+70 存储温度：-40 ~+70 运行环境湿度：5%~95%（无凝露）海拔：0~4000m

etp4830-a1概述华为etp4830-a1是一款-48v嵌入式通信电源系统，主要适用于无线基站、接入网、传输网、企业通讯网络等场作为通信电源之用。etp4830-a1输出电压：dc-48v，输出电流：30a，输出功率：2000w。采用1u高设计，适用于19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。2、特点85~300vac超宽交流电压输入范围整流模块工作温度范围达-40~+75 支持热插拔技术，安装维护便利标准安装结构设计，通用性强电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本高效整流模块效率96%以上，节能减排完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理3、etp4830-a1技术参数表