

软连接硅胶防火布生产厂家 加厚型号

产品名称	软连接硅胶防火布生产厂家 加厚型号
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	50.00/平米
规格参数	品牌:冀伟诚 执行标准:GB8624 重量:25kg
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

软连接硅胶防火布生产厂家 加厚型号

软连接硅胶防火布加厚型一般为1mm-5mm，加厚型软连接硅胶防火布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍经过高温热硫化而成，是一种高性能、多用途的复合新材料。常用于制作软连接、蒙皮、保温套、挡烟垂壁，以及用在高温场合的遮挡和覆盖。

硅胶布软连接充分利用了硅橡胶，硅胶布为主链含有硅、氧原子的特种橡胶，其中起主要作用的是硅元素。其主要特点是既耐温，是目前好耐寒、耐温橡胶；同时电绝缘性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高，化学惰性大。主要用于支座耐高低温制品，加入阻燃剂的硅橡胶具有阻燃、低烟、、等特性。

从涂覆面分，硅胶布有两种：单面硅胶布和双面硅胶布，应用特性上单面和双面硅胶布基本类似，单面

硅胶布主要用于一些特殊环境下不需要双面硅胶的情况以节省相关成本

从硅胶类型分：硅胶布有室温固化硅胶布和高温固化硅胶布两种。

主要用途：

a.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。 b.非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。 c.防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。 d.其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。 颜色：银灰色、灰色、红色、黑色、白色、透明色、橙色等。