

中兴ZXDU58 S151室内通信电源柜48V150A 组合式电源S151 V5.0现货

产品名称	中兴ZXDU58 S151室内通信电源柜48V150A 组合式电源S151 V5.0现货
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU58 S151 规格:48V150A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

中兴ZXDU58 S151室内通信电源柜48V150A 组合式电源S151 V5.0现货

中兴[ZXDU58 S151](#)通信电源系统的五大主要特点

中兴通讯

室内基站电源系统ZXDU58 S151是-48V智能无人值守式通信电源产品，配置30A开关整流器，机架高2.0米。系统的交流输入采用三相五线制方式，额定相电压为220V，配有C类防雷保护。直流标准配置输出为180A，并可内置3组蓄电池。本产品广泛应用于各种交换设备、微波通信、移动基站和光纤传输等通信领域中。

中兴zxdu58 s151产品特点

一、高效节能，节省电费8%，整流器效率高达94%，模块休眠技术进一步实现节能。模块休眠功耗小于2W，处于业内水平。

二、体积紧凑，节省机房面积高达50%内置3组蓄电池，节省占地；前维护、前接线，使得电源可以靠墙安装。

三、维护方便，降低维护成本

四、简易动力环境监控功能，通过配置EMU板和相应的传感器，可以对环境温度、湿度、门禁、门磁、水淹、烟雾等动力环境量实施监控，通过较低的成本完成监控，方便省钱。

五、强大的雷击浪涌防护能力，提升系统可靠性，降低维护成本

中兴ZXDU58 S151 系统配置

机 柜：一体化机柜（2000mm高*600mm宽*600mm深），内置3层电池仓

整 流 器：V4.0及以上配置的ZXD1500整流器（30A），2-6台

监控单元：配置

中兴ZXDU58 S151 交流输入

交流输入方式：三相五线制（L1/L2/L3/N/PE）

1路手动输入：1*63A/3P空开

交流防雷： C级交流防雷器

中兴ZXDU58 S151直流配电

电 池 输 入：3路，3*100A/1P空开

直流负载输出：

多16路 一次下电：6*（63A及以下/1P空开）+2*100A/1P空开

二次下电：8*（63A及以下/1P空开）

以上便是中兴[ZXDU58 S151](#) 通信电源系统产品简介。