

## 轮滑场悬浮地板厂家国内品牌

产品名称	轮滑场悬浮地板厂家国内品牌
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	22.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

## 产品详情

塑胶地板存在众多优势：1、环保可再生：塑胶地板是目前地面装饰材料中\*可再生利用的，也符合如今时代对可持续发展的要求。性能非常稳定,不会因为天气潮湿而发霉、也不会因为天气干燥而开裂。2、导热保暖：塑胶地板导热性能比较好，同时在散热方面比较均匀，热膨胀系数小且稳定。在地暖使用比较多的欧美地区，塑胶地板是选产品，非常适合家居使用，尤其是在寒冷地区。3、花样种类多：纹路花样的可选择性多，如地毯纹、石纹、木地板纹等，甚至可以根据使用者需求进行个性化订制。纹路逼真美观，配以丰富多彩的辅料和装饰条，能组合出绝美的装饰效果。4、抗菌性能：塑胶地板的表面都经过特殊化抗菌处理，地板还会增加抗菌剂。可杀灭大部分细菌和抑制细菌的繁殖。

（三）边条拼装地板热胀冷缩系数为2‰-3‰，所以场地四周需留出一定热胀冷缩的伸缩区（大约5cm左右宽），可根据场地面积配备边条，边条宽5cm/长25cm，起到美观固定效果。

（四）运动性能反弹率高达95%，滑动摩擦系数0.52，和体育木地板非常接近。

（五）防滑设计特有柔和的双十字防滑条纹，防滑且能随心所欲传递强劲运动动力，防止扭伤、崴伤等运动损伤。

（六）颜色地板表层经哑光处理，与灯光亮度吻合，不吸光和反光刺眼，能更好的保护眼睛，不易产生疲劳。

（七）关于篮球架篮球架区域是预留出来的，篮球架是放在地面上的，不影响拼装地板的铺装。

（八）热胀冷缩拼装地板的热胀冷缩系数是2‰-3‰，这样的伸缩值，在上下方向上，不会造成拼装地板与地面腾空；在左右方向上，两块拼装地板的接缝处并不是紧紧贴合在一起，而是有一定缝隙，了每两块拼装地板的伸缩；再加上场地四周预留的伸缩区，足以确保整个场地的使用效果。