

出售柜货PBT 台湾长春 3030 M 品质保证 证书齐全

产品名称	出售柜货PBT 台湾长春 3030 M 品质保证 证书齐全
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT塑胶原料 型号:3030 M 产地:台湾长春 原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

出售柜货PBT 台湾长春 3030 M 品质保证 证书齐全现货台湾长春CCP PBT 3030 M的简单介绍

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性。耐候性、吸水率低，仅为0.1%潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能）电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低 成型收缩率大 故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。

产品描述

目前长春集团各生产单位制程已完全自动化，制造过程中更备有电脑及各种精密的自动化侦测和监控系统，使产品能以好的材料，在佳的自动化制程和监控下，提供精良的产品给顾客。

台湾长春CCP PBT 3030 M的应用领域

家电支架，电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；工业零件：风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。电动马达组件。电容器外壳，负载断路器，电子设备风叶，马达外壳，端子板。

加工要点

必要时可采用有机硅脱模剂。停机处理 PBT 停机时间在30min以内，再生料的使用再生料与新料的比例一般在25% ~ 75%。脱模剂的使用 一般情况下不使用脱模剂。可将温度降到200 ℃时停机。长期停机后再生产时，要将料筒内的料排空，再加入新料才能进行正常生产。制品的后处理 一般情况下不需要进行处理，必要时在120 ℃时处理12h

新料台湾长春CCP PBT 3030 M的物化优点

机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小；耐热老化性：增强后的UL温度指数达120-140 ℃；耐溶剂性：无应力开裂；对水稳定性：PBT遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）。

生态环境

本公司承诺做好污染预防及工业减废，遵守相关之国际公约、政府环保法规及其它事项。以健全的组织权责架构，有效的执行环境管理系统运作，并持续进行系统稽核改善，以确保系统完善。

销售台湾长春CCP PBT产品其它型号

CCP PBT 3030

CCP PBT 3030 M

CCP PBT 3030-104

CCP PBT 3030-201

CCP PBT 4115 F