

# 风淋室供应商 风淋室 武汉得创净化

产品名称	风淋室供应商 风淋室 武汉得创净化
公司名称	武汉得创净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区发展大道1168号力腾乐荟对面
联系电话	15927393984 15927393984

## 产品详情

风淋室出现毛病的处理办法:

风淋室利用空气过滤器来过滤气流，然后通过旋转的喷嘴从不同的方向喷向工作人员的身上和物料的上部，从而能够清除人和物料表面的尘粒子，然后带有尘埃的空气就再通过初、空气过滤器后再次循环。风淋室整体的设计就是结合了动力流体学，风淋室批发，里面是全自动的红外线感应吹淋，全程都是人性化的语音提示操作的。采用的是双门联锁，不能同时打开门或者出门，风淋室供应商，风淋室在工作的时候，双门要紧闭，进行强制的吹淋。

由于风淋室的普及使用，当然在使用过程中会出现一些小毛病，本文就介绍几种风淋室毛病处理办法：

- 1、当风淋室运用一段时间，如果出现风速很低时，应马上检查风淋室的过滤器能否积尘过多，如是换新的换过滤器。通常1-6个月有必要交换一次，过滤器通常是6-12个月交换一次。
- 2、如果风淋室出现不能自动感应吹淋时，检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感设备能否设备正确。
- 3、如急停键为赤色时，说明风淋室则不会吹淋，只需要从头按下急停键则可正常作业。
- 4、当风淋室不作业时，首要检查一下风淋门外箱体的急停开关能否按下，如果按下了，用手一按，往右方旋转一下松手即可。
- 5、风淋室风机倒转或许风淋室风速很小时，有必要检查一下380V三相四线的线路能否接反。如反接了风淋室的线源，风淋室生产厂家，轻者会致使风淋室风机不作业或反转风淋室风速减小，风淋室，重者会烧掉整个风淋室的线路板。

武汉得创净化设备有限公司从事净化设备研发、生产、销售、服务为一体的综合型净化公司。主营产品为风淋室、货淋室、FFU、洁净工作台、洁净棚、洁净衣柜、送风口、空气自净器、过滤器、百级层流罩、传递窗、等净化设备生产与销售。

风淋室运转控制面板说明：

1. 电源键：主要控制电源输入的开启，通电的情况下，指示灯是亮的。
2. 时间键：主要调节风淋室启动的吹淋时间，一般为15-20秒（时间为0-99秒可调）
3. 照明键：风淋室内的照明灯开关，风淋室开启的情况下，人员进入，灯自然是亮的。吹淋过程中一直亮，在人员出风淋通道门关闭10秒后自动熄灭，等下次人员再次进入就会再亮。
4. 风机键：主要是调试机器时，测试风机能否正常运转，(一般不需要操作)

现在不锈钢手动门风淋室系统都带有语音提示功能，按照语音提示操作即可。

武汉得创净化设备有限公司从事净化设备研发、生产、销售、服务为一体的综合型净化公司。主营产品为风淋室、货淋室、FFU、洁净工作台、洁净棚、洁净衣柜、送风口、空气自净器、过滤器、百级层流罩、传递窗、等净化设备生产与销售。不锈钢风淋室洁净工艺操控生产环境取得了巨大的成果，由于洁净工艺安全、有效，已成为操控整个食品生产过程中消除微生物的工艺措施。不锈钢风淋室洁净工艺的使用，从根本上消除了细菌滋生的条件，抑制或降低细菌发生，且有效操控了有害的生物气溶胶，解决了空气途径的污染。风淋室供应商-风淋室-武汉得创净化由武汉得创净化设备有限公司提供。武汉得创净化设备有限公司为客户提供“风淋室,不锈钢风淋室,双人双吹风淋室,货淋室,货物风淋”等业务，公司拥有“得创”等品牌，专注于环保项目合作等行业。，在湖北省武汉市江岸区发展大道1168号力腾乐荟对面的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：彭总。