

## FXK-S三防控制箱(工程塑料)

产品名称	FXK-S三防控制箱(工程塑料)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

FXK-S三防控制箱(工程塑料)范围:1.环境温度-25°至55° 2.安装高度不超过海拔2000m 3.强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀,多水、多尘、潮湿等环境 4.广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工业企业。产品特点:1 增安型外壳,内装元件为防爆元件; 2 外壳用玻璃增强不饱和聚酯树脂压制,而腐蚀;抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能; 3 隔爆型控制开关具有结构紧凑,可靠性好,体积小,通断能力强,寿命长,并有多种功能供用户选配,防爆按钮采用胶封工艺,防爆指示灯用特殊的设计,交流220-380V通用; 4 外露紧固件均采用不锈钢,为防掉式设计维修方便; 5 壳体和盖的接合面采用迷宫结构,防护性好; 6 符合GB3836-2000.IEC60079标准要求. FXK-S三防控制箱(工程塑料)主要技术参数: 防爆标志:Exed II CT6 防护等级:IP65 防腐等级:WF2 使用类别:AC-3 AC-4 额定电压:220V/380V 额定电压:10A 进线口:G1" G3/4" 电缆外径:12mm-17mm 8mm-14mm 注:可接次级电压为100V的外附电流互感器。