

# 低烟无卤电缆料双阶造粒设备 昆山玖德隆

产品名称	低烟无卤电缆料双阶造粒设备 昆山玖德隆
公司名称	昆山兵仕机械有限公司
价格	680000.00/套
规格参数	品牌:玖德隆 型号:M55/JDL-65B- 产地:蚌埠铜陵现代产业园
公司地址	安徽省蚌埠市固镇蚌埠铜陵现代产业园梨园大道8号路东
联系电话	15062690773

## 产品详情

设备特点：整套设备是环保型,设备不需要接外循环水系统;自带循环冷却统是我公司专利产品,(发明专利号：CN201911312134.6) 1.专利好处：整套0水排放；无水污染；环保好过

2.双螺杆齿轮箱冷却：采用环保冷却系统（环保型：发明专利号：CN201911312134.6）不需要接外循环水冷却,不用排外水,采用闭环循环系统,不用担心长时间使用水冷却会产生水垢把冷却器堵住,导致齿轮箱损坏

3.真空泵采用环保冷却系统（环保型：发明专利号：CN201911312115.3）不需要接外循环水冷却,不用排外水,采用闭环循环系统,节约水成本:2.2KW真空泵是每小时用水量是:0.25立方，24小时\*0.25立方\*300天\*3元水费=5400元水费/年

4.节能:普通筒体筒体冷却；例如：第5区温度超高；这是电子阀导通；第5区冷却回水就会影响第六区和第四区的温度下降；就会导致第四六区加温；这种情况会一直循环出现；导致电费浪费；我们现在采用环保型就彻底解决这个问题；我们设备比同类设备节能:10-15%电费

5 减少成本：水池尺寸及成本：3米\*3米\*2.5米冷却水池；60立方冷却水塔及4KW高压水泵2台及管道

### 低烟无卤系列电缆料

低烟无卤系列电缆料是以聚烯烃为基材，含有特种无卤阻燃剂、消烟剂，经特殊配方精密混炼加工而成，当电缆结构设计合理时，可通过A类燃烧试验，并满足透光率要求，燃烧时无卤酸气体放出，毒性和腐蚀性释放量极少，烟雾度极低，具有良好的耐环境应力开裂性能和良好的挤出加工性。亦可根据客户要求提高防白蚁、防鼠、耐紫外线性能。

本系列产品具有优异的低烟无卤阻燃性能，加工性能良好。如果用低压缩比螺杆（1.2-1.8/1）加工，挤出加工速度更快。本产品各项性能可以和国内外同类产品媲美。该产品适用于阻燃要求高、二次危害小的场合：地铁、舰船、电站、高层建筑、程控交换机房、电脑房及各种人烟密集公共场所。

### 三、性能指标

### 四、挤塑工艺

低烟无卤聊使用前须干燥，应采用鼓风方式，干燥温度65℃，时间至少2小时，热料进入挤出机为宜。采用L/D为8-25的挤出机，螺杆压缩比较低时，出料量大。压缩比为3的PVC用等距不等深螺杆亦可挤出，但螺杆转速不宜太快，出料速度较慢，要求挤出机冷却系统高效，熔体温度不超过170℃