

挖改潜孔钻解决矿山打孔

产品名称	挖改潜孔钻解决矿山打孔
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

是破岩凿孔的理想工具之一。凿岩机的结构：HYD200凿岩机共分三大部件组成，即旋转、冲击和旁侧注水等。旋转部分包括：一个小尺寸的液压马达，用来驱动齿轮变速箱，变速箱可以增大扭矩，降低液压马达对钎尾的转速。冲击部分包括：活塞：作用于钎尾上的冲击活塞的冲击频率，可根据岩石性质提前调好。与机体相连的分流阀，驱使活塞做往复运动。液压蓄能器，用其补充冲击流量。旁侧注水装置旁侧注水部分包括进水口，包括8—12bar,流量为1500升/小时的水，起到排除粉尘和润滑钎头的作用。油雾进气口，预先穿过冲击体和旋转机体，后进入注水装置的油雾。（排气量6000升/小时）用来防止粉尘渗入凿岩机，空气由装在台车上的压风机提供。要用油雾润滑后装配。储存凿岩机储存在干燥场地，液压油起（贮藏时）保护的作用，用塞子堵好所有接头，以防液压油流出。钎尾要存放在铺有油纸的台架上。供给系统供油使用抗磨液压油YB—N46。本机对液压油清洁度要求在10um以上，要定期检查系统滤油精度，确保液压油清洁度符合要求。HYD200凿岩机供给部分选用具有煤炭安标证明的液压胶管。气管——通径6mm旋转部分压力油，回油胶管——通径10mm冲击部分压力油，回油胶管——通径12mm泄雾油胶管——通径6mmHYD200液压凿岩机简介概述：HYD型液压凿岩机是冲击—回转式液压凿岩机。适用于矿山、水利、隧道等工程凿岩作业。具有能量利用率高、凿岩速度快、更适合岩石特性等优点。