

PPO NORYL CN5246

产品名称	PPO NORYL CN5246
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PPO沙伯基础 CN5246

- 1、为白色颗粒。综合性能良好，可在120度蒸汽中使用，电绝缘性好，吸水小，但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。
- 2、有突出的电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。
- 3、有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，PPO的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度
- 4、阻燃性良好，具有自息性，与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻，***可用于食品和***行业。耐旋光性差，长时间在阳光下使用会变色
- 5、可以与ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS、玻璃纤维等进行共混改性处理。适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。
- 6、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。

7、可制作螺丝、紧固件及连接件。

8、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外，聚本醚还具有耐磨、***、耐污染等优点。