

厂家直供多功能自动振荡仪SCZD501型

产品名称	厂家直供多功能自动振荡仪SCZD501型
公司名称	山东盛康电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	淄博高新区政通路135号A座504室
联系电话	0533-3583220 18560289395

产品详情

适用标准：GB/T17625-1998 DL429.4-91

SCZD501型多功能全自动振荡仪，符合GB/T17625-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法；符合DL429.4-91《水溶性酸定量测定法》的振荡加热方法，该仪器采用微计算机程序控制，用于实验室中对各类液体进行恒温定时加热、振荡、脱气。

仪器特点

240 × 128点阵液晶显示屏，无标识按键操作；

采用微计算机控制,PID自整定控温方式,温度控制精确；

机械传动抗疲劳、抗振动、免维护、低噪音；

设有外插温度计插孔,方便操作者对温度进行校准；

体积小、重量轻、外观考究；

可同时放8支100ml注射器或4支250ml三角瓶；

可实现全中文/全英文界面显示

技术参数

温度范围：室温 ~ 120 ；

控温精度：室温 ~ 50 ± 0.2 ；

50 ~ 100 ± 0.3

100 ~ 120 ± 0.5

振荡频率：275 ± 3 次/分

振荡幅度：35mm

色谱振荡脱气：振荡20分钟，静止10分钟；

恒温50

水溶性酸振荡：振荡5分钟，恒温75 ；

其它物理振荡：0 ~ 99分钟内任意设定振荡、

静止时间 ± 5 秒 ；

室温 ~ 120 内任意设定温度

噪 音： < 35分贝

电源电压： AC220V \pm 20% 50HZ \pm 10%

适用环境温度： 5 ~ 50

适用环境湿度： 85% RH

外形尺寸： 500 \times 350 \times 385(mm) ;

重 量： 约35Kg