

# 硬质合金板材 三特硬质合金有限公司 合金板材

产品名称	硬质合金板材 三特硬质合金有限公司 合金板材
公司名称	佛山市南海区三特硬质合金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇罗村上柏为群商铺南13号
联系电话	13703081891

## 产品详情

钨钢冲针新加工技术：

- 1、钨钢冲针圆棒加工与金属相比MC尼龙硬度低，不损伤对磨件；
  - 2.低m  
c系数，提供了其在摩擦件上广泛应用可能；
  - 3.高化学稳定性，镍合金板材，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、没有毒、无味、无锈的特点，为其广泛应用在抗碱腐蚀，环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。
  - 4.简化机器的维修保养、节约劳动力，优良的机械切削加工性能、提高劳动生产力；5.钨钢冲针生产加工高强度，能够长时间承受负荷；
  - 6.良好的回弹性，能够弯曲而不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；
  - 7.耐磨自润滑性，提供了优于青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源； --钨钢冲针；
  - 8.吸噪声、减震，MC尼龙模量比金属小得多，铝合金板材价格，对震动的衰减大，提供了优于金属防止噪音的实用途径。钨钢冲针，冲棒，工业生产中冲压模具使用的钨钢冲头，可以根据产品的不同需求，制作出不同形状的冲头，进行批量化的孔加工，尤其是在级进模具成套生产作业中。根据不同冲压加工材料所设计的冲压模具有所不同，基本都是通过多个步骤的冲压加工来完成一个产品或者半成品的作业。不同的步骤所需要的钨钢冲头形状规格各异，这就设计到配套冲压模具的异形冲头订做生产。
- ?质合金。其牌号由“YW”（“硬”、“万”两字汉语拼音字首）加顺序号组成，如YW1。

硬质合金硬度检测主要采用洛氏硬度计和维氏硬度计，在硬度一般在86-95HRC或900-2000HV之间。由于产品硬度较高，压头的材料一般选用碳化硅，或者天然金刚石来制造。钻石硬度计在各种硬质合金行业领域，有大量的应用。

硬质合金是一种金属，合金板材，通过硬度试验可以反映硬质合金材料在不同的化学成分、组织结构及热处理工艺条件下机械性能的差异，因此硬度试验广泛应用于硬质合金性能的检验、监督热处理工艺的正确性及新材料的研究。

佛山市南海区三特硬质合金有限公司产品展示，加工机床：立式加工中心；工件材料：模具钢；工件硬度：HB180；加工部位：模具型腔；刀具：FMR01-040-XP32-RC12-03；切削参数：V=180m/min，fz=0.35 mm/z，ap=4mm。加工结果：我公司刀片加工100分钟后刀面磨损均匀，硬质合金板材，可继续加工，而A公司刀片则磨损较大，我公司耐磨性明显优于竞争对手。硬质合金板材-三特硬质合金有限公司-合金板材由佛山市南海区三特硬质合金有限公司提供。佛山市南海区三特硬质合金有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！