

Toraycon东丽PBT 东丽PBT

产品名称	Toraycon东丽PBT 东丽PBT
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

Toraycon日本东丽PBT一级代理商，东丽;toray . Amilan(PA66) . Toraycon(PBT) Torelina (PPS) 授权经销商，日本东丽产

加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PBT

注塑级PBT，防火阻燃PBT，玻纤增强PBT，防静电PBT

产品参数

性能项目			试验条件[状态]	测试方法	
物理性能	比重			ASTM D792	
	吸水率		23 ,24hr	ASTM D570	
机械性能	拉伸强度		23	ASTM D638	
	伸长率		23	ASTM D638	
	弯曲强度		23	ASTM D790	
	弯曲模量		23	ASTM D790	
	Izod缺口冲击强度	缺口		23	ASTM D256
		缺口		-40	ASTM D256
		无缺口		-40	ASTM D256
无缺口			23	ASTM D256	
洛氏硬度			ASTM D785		
摩擦系数	-		对金属	ASTM D1894	
	-		对本身	ASTM D1894	
电气性能	体积电阻率			ASTM D257	
	耐电压			ASTM D149	
	介电常数	-		50Hz	ASTM D150
		-		106Hz	ASTM D150
	介电损耗正切值	-		50Hz	ASTM D150

热性能	电弧电阻系数	-	106Hz	ASTM D150
	热变形温度	-	0.45MPa	ASTM D495
		-	1.82Mpa	ASTM D648
	线膨胀系数	-		ASTM D648
	阻燃性	-		ASTM D696 UL94