

护坡雷诺护垫云南生态护岸双隔板雷诺护垫

产品名称	护坡雷诺护垫云南生态护岸双隔板雷诺护垫
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 规格:可按客户要求加工加工定做 材质:低碳钢丝
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

雷诺护垫护坡更大的好处就是能够进行生态整合，将河道边坡进行系统化治理。雷诺护垫是由6×8的六角形双绞合机编金属网片，在工程现场用石头填充网垫，形成柔性的、透水的、整体性结构，用于诸如河道衬砌以及防冲刷工程领域。6*8网孔的雷诺护垫也是雷诺护垫种类中常用的。

雷诺护垫常规规格：雷诺护垫的尺寸可按图纸设计要求生产，一般机器编织宽到4米，长度任意，但国内雷诺护垫的常规尺寸是6*2*0.3m,网孔：6*8cm 丝径：2.0mm 材料：镀锌、镀锌包pvc（pvc的颜色通常为灰色或是绿色）、高尔凡俗称锌5%或10%铝合金、锌铝合金包pvc，锌铝合金材料是此类产品里很好的，使用寿命也长达70~80年！石笼网箱尺寸一般为2*1*1m 4*1*1m 1*1*1m等，雷诺护垫尺寸一般为6*2*0.3m 6*2*0.17m 4*2*0.35m等。

雷诺护垫的检验标准是什么，什么是合格的产品。经常有客户在了解雷诺护垫的价格后，问到检验的检验方法与检验标准，那么我们来谈一下这方面的相关问题，如何判断雷诺护垫是否合格，与一些方法技巧。雷诺护垫在送到工地时应有与产品规格相对的产品合格证，质量局的检验报告，钢丝拉力表与镀锌合格证书与厂内检测报告手续。然后审对产品尺寸，比如网箱的长、宽、高是否在合理的容差，网孔的大小，丝径的直径，特别是要注意以下的情况

一，雷诺护垫的表面表象：网孔要均匀、格宾雷诺护垫热镀锌层要均匀这样防腐作用才有确保。雷诺护垫是由经表面防锈处理的低碳钢丝用机械编织的双绞六角形柔性金属网经剪裁，编边和组合后制成的各种规格的网笼。

第二，雷诺护垫的绑丝一般在30厘米至40厘米之间一个，间距太长了就会影响安全，

第三、雷诺护垫的抗拉力要到到120N，否则为不合格格宾雷诺护垫，一定要注意质量安全的。在这方面

没有简略的办法可以查验格宾雷诺护垫的抗拉力，这方面要到质量局花些银子检测的呀，而且价格不低，咱们就不谈这方面了。

第四、雷诺护垫的丝径的正负值要控制在0.05毫米，这个标准一定要注意的才行的。例如我们大约选用的丝径为2mm的格宾雷诺护垫，用精密尺测量一下格宾雷诺护垫的直径，测量后的格宾雷诺护垫直径是1.98mm-2.03mm。在这个数据值内才归于合格的格宾雷诺护垫。由于准确度对比过，可是在出产进程中也会出现不一样的过错情况，只是格宾雷诺护垫直径或变成1.99mm-2.04mm等。格宾雷诺护垫可以准确到0.01毫米，所以过错只会增加丝的上差值，不会出现负差情况。否则设备就会发生一定的缺点。

优选雷诺护垫护坡的原因是：

雷诺护垫工艺采用工程措施和植物措施相结合的方式，能有效防止水土流失，景观见效快，景观效果更自然、更丰富，是适应当代水利工程生态治理和防护的必然趋势。