

直角止水钢板 金云端止水钢板厂家 直角止水钢板供应商

产品名称	直角止水钢板 金云端止水钢板厂家 直角止水钢板供应商
公司名称	云南金云端金属制品制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道阳春社区 云南重工经贸有限公司JZ-5栋1-2号
联系电话	15398398888 15398398888

产品详情

施工底板时将止水钢板凹口朝上，背向迎水面，直角止水钢板，（仅底板改，其余墙板，顶板仍按设计施工）。此种做法的规范依据：《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）第IV施工第5.10.1中埋式止水带应符合下列规定：第2
止水带应固定，直角止水钢板厂家，顶、底板内止水带应成盆状安装。

通过对规范的研究发现：

从《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）对于后浇带，止水推荐了三种做法。未见在后浇带使用中埋式止水带这种作法。可能是因为后浇带中使用钢板止水带，直角止水钢板哪家好，施工复杂，后浇混凝土时清理困难，防水质量不易保证原因。

止水钢板又称钢板止水带。一般用在地下室底板、顶板、外墙后浇带处，以及水池、地下室剪力墙水平施工缝，新旧混凝土接茬处是渗水隐患之地，止水钢板延长了水的渗透路径，起到防水的作用。止水钢板定位止水钢板应留置在地下室外墙、顶板施工缝处，新旧混凝土内各埋置一半，两端弯折处应朝向迎水面，即止水钢板凹口朝向迎水面。水平钢板止水带确定水平标高后，应根据建筑物的标高控制点在钢板止水带上口拉通线，以保持其上口平直。

钢板止水带安装时折边面向迎水面，并设置控制标高与位置限位，钢板止水带焊缝必须严密。次砼浇筑高度为钢板止水带宽度的一半

止水钢板应避免构件主筋，当穿越箍筋时，直角止水钢板供应商，箍筋应设置90度折钩与钢板焊接。

地下室止水带有两个作用，一个是相当于施工缝作用，意思是施工缝可留在此处.另一个作用是止水作用，既然留缝在此，这里也就是止水的薄弱环节，所以一般可设止水钢板（用止水钢板施工方便，而且花不了多少钱。）或止水膨胀带.

直角止水钢板-金云端止水钢板厂家-直角止水钢板供应商由云南金云端金属制品制造有限公司提供。云南金云端金属制品制造有限公司位于云南省昆明阳宗海风景区七甸街道阳春社区云南重工经贸有限公司JZ-5栋1-2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云南金云端在工业制品中享有良好的声誉。云南金云端取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云南金云端全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。