

# 扬州含固体食品流体物料转子泵 济南润伟现货供应

产品名称	扬州含固体食品流体物料转子泵 济南润伟现货供应
公司名称	济南润伟自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区桑园路24-3号
联系电话	13075328159 13075328159

## 产品详情

螺旋凸轮转子泵是一种自吸式容积泵。通过同步齿轮驱动安装在两根轴上的两个转子相互反向旋转。转子与泵壳之间形成小的密封腔体，转子在旋转时进口端的空气被排走从而形成真空，物料被吸入，填充在腔体中的物料不断地被旋转的转子由进口端推送到出口端，含固体食品流体物料转子泵供应商，从而实现泵的连续运转。凸轮泵输送物料的方向可通过改变转子的旋转方向实现逆转。

螺旋凸轮转子泵的特点：

- 1、无需手动灌泵，即拥有强大的自吸力，大吸程8.5m；输送流量范围1-2000m<sup>3</sup>/h.
- 2、高可输送介质粘度为10万cp，及含固量大为60%的浆料。
- 3、可正反转，适用于装料和卸料场景，以及需要对过滤膜进行反冲洗的污水处理领域。
- 4、无堵塞式设计，保证了大直径物料通过，大通过直径80mm。
- 5、三元流精铸模及五轴联动工艺赋能与泵，让其，节能，低噪。
- 6、双支撑式结构让泵运行更稳定，输出压力可高达1.8Mpa。
- 7、输送平稳，脉动小，低剪切力，可输送气、固、液混合介质以及对截切敏感的介质，如弹。
- 8、后盖抽取式设计，无需拆卸泵体和管路即可维修
- 9、10-650r/min的低转速，耐磨损的橡胶衬体，并配备轴向和径向耐磨板，使泵运行的时间更长，故障率低。
- 10、针对不同工况，含固体食品流体物料转子泵生产厂家，可配置安全阀，保温冷却等特殊装置，从而实现不同的工况要求。
- 11、配置减速机，用以调转速，含固体食品流体物料转子泵厂家，从而实现调节流量的目的。
- 12、凸轮转子泵的应用范围极其广泛，适用性强，可根据不同工况，扬州含固体食品流体物料转子泵，采用不同材质和不同的转子。

凸轮泵是以构造取名，转子泵是以零配件取名，二者是一种泵，能够合称之为凸轮转子泵。其原理：由2个对向转动的同步传动齿轮推动安装于两根平行面轴上的转子，转子与泵体中间持续产生小的内腔，填充在腔身体的介质持续被转动的转子由进口端发布到出入口端。凸轮转子泵特性：1、有着强劲的自吸力，较大吸程8.5m；输送总流量范畴1-2000M<sup>3</sup>/h.2、大可输送介质黏度为十万cp，及固含量较大为60%的料浆。3、可正反转，适用放料和倒料情景，及其必须对过滤膜开展反清洗的废水处理行业。4、无堵塞排污泵式设计方案，确保了大直径原材料根据，较大根据直径80mm。5、10-650r/min的低转速比，抗

磨损的硫化橡胶衬体，并配备轴向和径向耐磨钢，使泵运作的時間更长，设备故障率低。6、对于不一样工况，可配备阀门，隔热保温制冷等设备，进而完成不一样的工况规定。7、凸轮转子泵的运用范畴极为普遍，适用范围强，可依据不一样工况，选用不一样材料和不一样的转子。

凸轮转子泵是流体设备之一，采用两个同步运动的转子，转子由一对外置式同步齿轮箱进行传动，转子在传动轴的带动下进行同步反方向旋转，从而构成了较高的真空度和排放压力，特别适合级介质和腐蚀性高粘度介质的输送。 nyp高粘度转子泵是根据石油、化工、涂料、油脂、、染料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，主要有内、外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘稠度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。输送易结晶物料时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通过蒸汽保温融化。扬州含固体食品流体物料转子泵-济南润伟现货供应由济南润伟自动化有限公司提供。济南润伟自动化有限公司在往复泵、计量泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南润伟一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。