

变频器厂家 隆可自动化 芜湖变频器

产品名称	变频器厂家 隆可自动化 芜湖变频器
公司名称	芜湖隆可自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）
联系电话	13625535432 13625535432

产品详情

变频器具备什么使用方法：

1、在适合的自然环境中应用

变频控制柜应在海拔高度不超过2000米(超出2000米应降容应用)、工作温度在-25 ~ 40 中间、空气湿度不超过95%，无精华露。震动低于中应用。

2、软启动器有显示系统

变频控制柜的柜门上设计方案有显示系统与操作控制面板，它与变频控制柜内部的电气元器件相接，能够形象化表明变频控制柜的运作情况，另外便捷操作工作人员操纵直流变频设备的运作，及对电动机等被控制系统开展当场操作。

3、变频器上安装各种各样仪器设备表

变频控制柜的柜门上，还安装有各种各样仪表设备及指示灯，比如电流表、电流计、频率表，及开关电源指示灯、警报指示灯、运作指示灯、直流指示灯等。变频控制柜的运作及操作情况，变频器厂家，能够立即反映在各类仪表盘及指示灯上，完成对软启动器运行状态的时刻检测。

标准变频器实行以下标准：

GB50303-2002《工业自动化仪表工程施工设计规范》

GB/T 3797-2005《电气控制设备的通用要求》：凡电源电路du图及接线图上面有回路标号zhi者，其联接输电线的顶端应标明回路标号，标号应dao清楚、坚固、详细、不褪I色。

GB50171-2012《电气装置设备安装工程盘、柜及二次回路接线工程施工及施工验收规范》：电缆线铜芯电缆和配用输电线的顶端均应标出其回路序号，序号应恰当，笔迹应清楚，变频器价格，不容易退色。

GB 7251-97《低压成套开关设备的控制设备》

GB50171-97《电器设备设备安装工程盘、柜及二次回路接线工程施工及施工验收规范》

可是事实上绝大多数电器柜遭受新项目当场状况不一样的危害设计方案的并不标准。并且标准柜有时候室内空间很大，都不好用。

防爆变频柜误区：露天或粉尘环境下安装的防爆变频柜控制柜采用密封型式。

在部分厂矿、地下室、露天安装使用的防爆变频柜控制柜，会经受着如高温、粉尘、潮湿等恶劣环境的严酷考验。为此，很多用户会选用密封型式的变频柜。这样虽然在一定程度上可以起到防雨、防尘的效果，但同时也带来了防爆变频柜散热不良的问题。

弊端：控制柜密封严实会使得防爆变频柜因通风散热能力不足而引起内部元器件过热，热敏元件保护动作，造成故障跳闸，设备被迫停运。

应对策略：在防爆变频柜控制柜上部加装透气的防雨罩，变频柜公司，且带有防尘滤网，芜湖变频柜，同时作为排气口。下部也同样开槽安装带滤网的风扇，作为进气口。可以形成空气流通，同时过滤环境里的粉尘。冷却空气流通方向：从底部流向顶部。防爆变频柜之间的横向安装距离应不小于5mm，进入防爆变频柜的冷却空气温度不能超过+40。如果环境温度长时间在+40以上，则需考虑将防爆变频柜安装在带空调的小室内。

变频柜厂家-隆可自动化(在线咨询)-芜湖变频柜由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖隆可自动化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!