

侧翻式液压翻板机 大同液压翻板 群峰重工

产品名称	侧翻式液压翻板机 大同液压翻板 群峰重工
公司名称	山东鲁北电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县工业园新区69号
联系电话	15689549919 15689549919

产品详情

液压翻板控制液压系统泄漏的控制方案之二

方案二：减少冲击和振动

为了减少承受冲击和振动的管接头松动引起的液压系统的泄漏，可以采取以下措施：

使用减震支架固定所有管子以便吸收冲击和振动；

使用低冲击阀或蓄能器来减少冲击；

适当布置压力控制阀来保护系统的所有元件；

尽量减少管接头的使用数量，管接头尽量用焊接连接；

使用直螺纹接头，三通接头和弯头代替锥管螺纹接头；

尽量用回油块代替各个配管；

针对使用的高压力，规定安装时使用螺栓的扭矩和堵头扭矩，防止结合面和密封件被蚕食；

正确安装管接头。

液压翻板适用于那些场地

液压翻板就是用液压系统自动把装载几十吨到上百吨的货物在几分钟之内全部卸掉，大同液压翻板，其

过程是将货车开到液压翻板，启动挡车装置，用液压系统举起平台，侧翻式液压翻板机，液压翻板设备达到一定角度，使散装货物自动滑下，这样卸车既节省了时间，节省了人力，又提高了效率，降低了成本，液压翻板设备适用于车辆比较集中，运输量比较大的如煤炭、矿石、粮油、饲料、水泥熟料、发电站等，它是集中卸车好设备，液压翻板厂家，从人力卸车发展到机械化自动卸车，液压翻板价格，提高了工作效率。

方案五：控制油温防止密封件变质

密封件过早变质可能是由多种因素引起的，一个重要因素是油温过高。温度每升高10 则密封件寿命就会减半，所以应合理设计液压系统或设置强制冷却装置，使佳油液温度保持在65 以下；工程机械不许超过80 ；另一个因素可能是使用的油液与密封材料的相容性问题，应按使用说明书或有关手册选用液压油和密封件的型式和材质，以解决相容性问题，延长密封件的使用寿命。

山东群峰重工科技股份有限公司制造液压翻板、液压翻板、液压翻板、液压翻板等。

侧翻式液压翻板机-大同液压翻板-群峰重工由山东鲁北电子衡器有限公司提供。“电子汽车衡,液压翻板机,液压卸车机”选择山东鲁北电子衡器有限公司，公司位于：山东省宁津县工业园新区69号，多年来，鲁北衡器坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鲁北衡器期待成为您的长期合作伙伴！