

美国杜邦科幕Teflon PFA 345X抗应力开裂

产品名称	美国杜邦科幕Teflon PFA 345X抗应力开裂
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

品牌

TEFLON

产品特性

抗应力开裂

是否进口

是

产地

美国

厂家(产地)

美国杜邦

牌号

345X

销售方式

品牌经销

品名

PFA

加工级别

挤出级

特性级别

耐高温、抗化学性

用途级别

电线电缆级

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

6487

经销美国杜邦科幕Teflon PFA 345X抗应力开裂

Density / Specific Gravity	2.14	g/cm	ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (372 ° C/5.0 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D3307, ISO 12086
Water Absorption (24 hr)	<0.030	%	ASTM D570
Hardness	Nominal Value	Unit	Test Method
Durometer	55		ASTM D2240, ISO 868
Hardness (Shore D)			
Mechanical		Nominal Value	
Tensile Strength (23 ° C)		29.0	
Tensile Elongation (Break, 23 ° C)		300	
Flexural Modulus (23 ° C)		551	

Thermal	Nominal Value
Melting Temperature	305

Electrical	Nominal Value
Volume Resistivity	1.0E+18

Dielectric Strength	
0.250 mm, Method A (Short-Time)	80

0.250 mm	IEC 60243-1
Dielectric Constant (1 MHz)	2.03

Dissipation Factor (1 MHz)	<2.0e-4
----------------------------	---------

Flammability	Nominal Value
Flame Rating 2	V-0

Oxygen Index	> 95
--------------	------