

咨询水利水库护坡格宾网锌铝合金格宾网

产品名称	咨询水利水库护坡格宾网锌铝合金格宾网
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 型号:锌铝合金格宾网 材质:低碳钢丝
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

我公司是大型实体格宾网生产厂家，，拒绝中间商，看三家，不如咨询一下，促销进行中，欢迎拨打上方电话了解格宾网2020年价格！！！！

Our company is a large-scale entity manufacturer of gabion network. The manufacturer sells directly, rejects middlemen, and looks at three. It's better to consult. The promotion is in progress. Welcome to call the above phone to find out the latest price

近年来江苏省为了实现河道生态修复，采用格宾网生态护岸。先将河道岸坡修理成型，然后采用格宾网护岸，格宾网作为一种复合结构材料，采用金属网箱和石块相结合的形式，形成一种多空隙结构，使其既有渗透性，又有很强的抗冲刷性，非常好的稳定性，这样生态环保，成本又低的结构形式在环境保护上非常受欢迎，格宾网主要用在护坡、护岸、河道治理等工程，因成本低，使用寿命长，安装方便等原因广受市场的青睐。

格宾网”，由各种网孔标准的网片依照ASTMA975-97规范拼装而成，填充石料拼装构成柔性的、透水的、全体的支挡构造，常用于生态防护工程。该构造选用高镀锌钢丝 或5%/10% 铝锌合金钢丝经过双线绞合织造而成的，其双线绞合有些的长度不能低于55mm，以确保防腐功能不被损坏。假如环境对比恶劣，污染对比严重，能够在钢丝的外表涂塑（包pvc）增强钢丝的抗腐蚀功能。

格宾网规格尺寸：

一，常规的丝径有：2.0mm-2.2mm-2.5mm-2.7mm-3.0mm-3.2mm-3.5mm-3.8mm.-4.0mm. 丝径一般选择合适的就好，并不是越粗越好，人们一般认为粗了结实，其实不是，丝粗了有时候机械编织困难，容易算坏机器而且丝粗了平米重量就重了，价格就贵了，而且又是不好编织，网子织出来不漂亮也。

第二，常规的网孔：6*8cm；8*10cm；10*12cm；12*15cm；16*18cm.注：网孔要选择合适尺寸的石料，太

小了石头就容易从空中跑出来，还有网孔越大，平米重越轻。

第三，常规的规格：

格宾网箱：2*1*1m；3*1*1m；4*1*1m；2*1*0.5m等；

格宾护垫：6*2*0.3m；6*2*0.23m

这是笼子的长宽高。特殊规格尺寸可定制。

第四，材质，网孔，丝径都会影响格宾网的价格，所以您需要说出相关的规格参数，我们为您报出相应的价格。如果没有具体参数，也可告诉我们您是用在什么地方施工，我会为您推荐合适的规格参数。

格宾网主要用途：

- 1、用于稳固公路、铁路路基。
- 2、用于承受载重力的堤防及浅水河道治理。
- 3、用于防止滑坡及承受重力的混合式挡墙。
- 4、在遇到软地基时。采用土工格室可大大减轻施工劳动强度，减少路基厚度施工速度快，性能好，大大的降低工程造价。

格宾网特点：

- 1、伸缩自如，运输可缩叠，施工时可张拉成网状，填入泥土、碎石、混凝土等松散物料，构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。
- 2、材质轻、耐磨损，化学性能稳定、耐光氧老化、耐酸碱，适用于不同土壤与沙漠等土质条件。
- 3、高的侧向限制和防滑，防变形、有效的增强路基的承载能力和分散荷载作用。
- 4、改变土工格室高度、焊距等几何尺寸可满足不同的工程需要。
- 5、伸缩自如，运输体积小，联接方便、施工速度快