

直流电源12V假山喷泉抽水泵水陆两用磁力家用水族箱换水泵鱼缸泵

产品名称	直流电源12V假山喷泉抽水泵水陆两用磁力家用水族箱换水泵鱼缸泵
公司名称	深圳市蓝鱼亚新科技有限公司
价格	95.00/台
规格参数	流量:800L/H 扬程:3M 功率:15.6W
公司地址	深圳前海深港合作开发区
联系电话	18922856548 15112430656

产品详情

WIN-14/24带螺纹系列

外观图

参数规格

序号	类别	规格
1	泵体尺寸及重量	90mm*46.4mm*72.4mm; 270g
2	安装尺寸	90mm*46.4mm*72.4mm;
3	水泵进水口外径	
4	驱动方式	无刷, 磁力隔离
5	水泵壳体材料	PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配)
6	使用方式	连续使用
7	使用介质	水, 油, 以及其他酸碱溶液
8	工作温度	60

9	功耗	15.6W~28.8W
10	额定电压	12Vdc或24Vdc
11	使用电压	5Vdc ~ 14Vdc或5Vdc ~ 26Vdc
12	负载电流	1.3A
13	流量	16L/MIN
14	静态扬程	5M
15	噪音	<40dB
16	防水等级	IP68(可潜水安装)
17	寿命	大于30000小时
18	供电方式	太阳能板，蓄电池，适配器，电源模块
19	保护功能	可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护
20	调速功能（调功率）	可选配PWM调速，0~5V模拟信号调速，电位器调速
21	水泵特点	<p>1、体积小，效率高，寿命长，噪音低；</p> <p>2、陶瓷轴芯，碳纤维石墨轴套超级耐磨；</p> <p>3、死亡率低于0.5%</p> <p>4、无碳刷无磨损，采用电子换向，</p> <p>5、水电隔离，环氧树脂灌封，完全防水，防漏电；</p>

水泵内部结构特点

参数表:(仅供参考，水泵12V扬程,范围1-3M,24V扬程调制范围2~5M，以下为常规型号，定制参数请与人员沟通)

型号	电压	负载电流	大扬程	开口流量	大功耗
	V (dc)	A	m	L/H	W
WIN-140803	12	1.3	3.0	800	15.6
WIN-241005	24	1.2	5.0	1000	28.8

选型注意事项

选型时务必给出使用环境：例如连续工作时间、水温、介质等，水泵功率超过24W的就不适合在60度以上水温连续工作，请务必与人员沟通以便选择合适的水泵型号！

上述电流为水泵的开口电流即当水泵直接放入水中不接任何系统时的电流，也为水泵大电流。泵接上系统之后水泵的工作电流会降低到大负载电流的70%-85%。

水泵的扬程为大送水高度，即到达大扬程点的流量为零。

水泵的流量为水平流量，即水平抽水的流量。

流量-扬程曲线图

泵体尺寸及安装支架尺寸图

应用范围：

电动汽车散热系统，自动化设备水循环，水制冷等电器,饮水机，卫浴产品，碎纸机，无土栽培，水暖床垫，空调抽水，水族鱼缸，桌面工艺品，足浴盆，水暖床垫，热水器，电脑水冷，水冷风扇，医疗器械，制药系统，化工，循环系统，冷却散热系统，制冷系统，水冷空调，水冷风扇，移动洗澡机，太阳能喷泉，太阳能循环系统，家庭增压系统，别墅供水系统，小型灌溉系统,水处理系统，小型供水系统，汽车循环系统，汽车加热系统，机床，家用电器，厨房电器,卫浴产品，热水循环系统。

安装方式