

批发供应北京一体式发泡厕具

产品名称	批发供应北京一体式发泡厕具
公司名称	北京万邦洁科技发展有限公司
价格	4280.00/件
规格参数	规格:840*550*200(mm) 材质:不锈钢 适用温度范围:-40—50 ()
公司地址	中国 北京市 通州区玉带河东街393号运佳国际商务中心
联系电话	86 010 86816398 13701276453

产品详情

规格	840*550*200(mm)	材质	不锈钢
适用温度范围	-40—50 ()	电压	220 (V)
类型	泡沫式节水生态环保厕所		

环保生态厕所—《数控一体式发泡厕具》

节水减排防臭防疫卫生环保

公司简介

北京万邦洁科技发展有限公司以生态节能环保产品为主要科研项目，集开发设计、生产销售、施工安装为一体的综合性环保科技企业，是中国建筑材料工业协会生态环境建材分会会员、北京环卫协会会员单位、中国信用企业认证体系示范单位。

工作原理：

- 1、《数控一体式发泡厕具》的工作原理是：水与发泡液按比例（300:1）混合后，通过光纤感应拾取信号，微型电脑发泡系统开始工作，并产生大于水1000倍的密集泡沫进入便器封堵覆盖，使排泄物无法施放出异味。在无人如厕情况下发泡系统按设定的时间循环工作，使便器内始终保持足够的泡沫，节水率高达98%以上。
- 2、一体式发泡厕具适用于移动环保厕所，发泡水箱容量：50公斤；
- 3、箱体采用pvc材质，特点：耐腐蚀；

技术参数：

其产品结构系统归纳在一个独立设备箱体内，使用户更加方便、快捷的操作使用。

请见下列参数：

1	电气控制方式：	微电脑智能化自动控制	微电脑数控系统 感应器拾取信号系统 自动发泡系统
2	设备规格：	840*550*200(mm)；	
3	便器规格：	668*555*195(mm)；	
4	便器排污口：	128 (mm)	
5	发泡系统功率：	ac220v , 50hz ；	
6	耗电功率：	28w	
7	发泡水箱容量:	40-50kg	
8	适应温度：	-25至45度；	
9	发泡耗水量：	5.0-10.0公斤/日	
10	发泡剂消耗量：	2.0-3.5公斤/月。	
11	经济核算：	0.003元/坑位/人次	
12	保温功能：	I无保温； I加热保温：500w； I真空板材保温；	

北京万邦洁科技发展有限公司

咨询热线：010-86816398

网址：www.wbj2008.com.cn

邮箱：cesuo2006@163.com