

乳胶粉可再分散性乳胶粉 通用树脂胶粉 VAE乳胶粉 粘接母料

产品名称	乳胶粉可再分散性乳胶粉 通用树脂胶粉 VAE乳胶粉 粘接母料
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 型号:齐全 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

乳胶粉可再分散性乳胶粉 通用树脂胶粉 VAE乳胶粉 粘接母料

可再分散性乳胶粉

可再分散性乳胶粉是一种由特制的乳液（高分子聚合物）喷雾干燥后制成的粉体粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散形成乳液，并具有与初始乳液相同的性质，即水份蒸发后可以形成膜，这种膜具有高柔韧性、高耐侯性和对各种基材的高粘结性。可再分散性乳胶粉是绿色环保、建筑节能、高品质多用途粉体建筑材料，是干混砂浆必不可少的重要功能性添加剂。它可以改善砂浆的性能，提高砂浆的强度，提高砂浆与各种基材的粘接强度，提高砂浆的柔性和可变形性、抗压强度、抗折强度、耐磨损性、韧性、粘接力和保水能力、可施工性。另外，具有憎水性的乳胶粉可以使砂浆具有很好的防水性。可再分散性乳胶粉主要应用于：内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆等各种干混砂浆中。

应用

瓷砖粘结剂

外墙外保温系统粘结砂浆

外墙外保温系统抹面砂浆

瓷砖勾缝剂

自流性水泥砂浆

内、外墙柔性腻子

柔性抗裂砂浆

胶粉聚苯颗粒保温砂浆

干粉涂料

对柔韧性由较高要求的聚合物砂浆产品

产品性能

乳胶粉可再分散性乳胶粉 通用树脂胶粉 VAE乳胶粉 粘接母料

不挥发物 % 98.0

堆积密度 (Kg/m²) 450 ± 50

灰分 (650 ± 25) % 12 ± 2

成膜温度 0 ± 2

平均粒径 (D₅₀) μ m 60-100

细度 (150 μ m) % 10

玻璃化温度 15

可再分散性胶粉产品是新型建材。该产品具有高柔韧性、高耐候性和对各种基材的高粘结性，是干混砂浆中的重要添加剂，能提高建筑材料的弹性、弯曲强度及抗折强度，减少收缩率，防止开裂。一期工程生产能力2万吨，是目前中国较大的可再分散性胶粉生产企业之一。

可再分散性胶粉“建筑节能、高品质多用途”粉体建材--干混砂浆的重要功能性添加剂，它可提高砂浆的性能，提高砂浆的强度，提高砂浆与各种基材的粘接力强度，提高砂浆的柔性和可变性、抗压强度、抗折强度、韧性、粘接力和保水能力、可施工性。另外，具有憎水的胶粉可以使砂浆具有很好的防水性。

可再分散性胶粉主要应用于：内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆等各种干混砂浆中。