

雷诺护垫厂，雷诺护垫厂家，武汉雷诺护垫大型生产厂家

产品名称	雷诺护垫厂，雷诺护垫厂家，武汉雷诺护垫大型生产厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.30/平方米
规格参数	品牌:佳航 丝径:2.0-4.0 产地:河北省饶阳县西城工业区
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

雷诺护垫具有独特的生态功能。在防护体表层略洒一些泥土，即可进行绿化，由于石块与石块之间充满了空隙，空隙容纳了土壤，有利于植物根系的发育，营造良好的生态环境。即使不洒泥土，随着时间的推移，石块之间的空隙也会沉寂泥土，这样会长出一些草本类植物，形成自然的生态环境。固滨笼生产完成后，为了节省体积，可以捆扎压缩包装。

雷诺护垫为网片裁剪、组装成的各种规格型号的箱笼。构成箱笼主体的网片称为网身，用于分隔单元网格的格网片称隔片，而用作封盖的格网片称盖片，各种箱笼均由网身、隔片、盖片构成。

雷诺护垫中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。

雷诺护垫常用尺寸：

(1) 雷诺护垫由端板、边板和盖板组成，长度3--6m不等，宽度一般是2m，高度有0.15m、0.17m、0.23m、0.30m等几种不同型号，内部由隔板分成若干单元格，单元规格间距一般为1m。

(2) 遵照国际标准，雷诺护垫网孔规格为6×8cm，网面钢丝直径为2.2~3.2mm，绞合钢丝直径为2.0~3.0mm。为了加强雷诺护垫结构的强度，所有的面板边端均采用直径更大的钢丝，直径为2.7~3.7mm；网格容许公差-4%~+16%，网面机械强度为35kn/m。

雷诺护垫表面处理：

用于生产雷诺护垫的钢丝表面有镀锌、镀高尔凡（5%铝锌合金+稀土元素）、镀锌覆塑、镀高尔凡覆塑等几种形式。与常用的热镀锌处理方式相比，雷诺护垫产品中的高尔凡合金镀层可提高耐久年限3~4倍。

雷诺护垫种类：

双隔板雷诺护垫

镀高尔凡雷诺护垫

镀锌雷诺护垫

覆塑雷诺护垫

雷诺护垫护坡结构中用的较多的是双隔板雷诺护垫，其优点为一体成型、整体性好、结构更牢固、施工方便、抗冲刷能力强等。

雷诺护垫施工注意事项：

1:雷诺护垫隔离

利用涤纶短纤针刺土工布对具有不同物理性质（粒径大小、分布、稠度及密度等）的建筑材料

料（如土体与沙粒、土体与混凝土等）进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材

料的整体结构和功能，使构筑物承载能力加强。

2：雷诺护垫过滤（反滤）

当水由细料土层流入粗料土层时，利用涤纶短纤针刺土工布良好的透气性和透水性，使水流

通过，而有效地截流土颗粒，细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。

3：雷诺护垫排水

涤纶短纤针刺土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。

4：雷诺护垫加筋

利用涤纶短纤针刺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。

5：雷诺护垫防护

水流对土体冲刷时，有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏，其保护土壤。

6：雷诺护垫防穿刺

与土工膜结合成为复合防水防渗材料，起到防穿刺的作用。

抗拉强度高、渗透性好、透气性能、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、不虫蛀。

涤纶短纤针刺土工布是一种应用广泛的土工合成材料。广泛用于铁路路基的加筋、公路路面的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。

雷诺护垫具有抗拉强度高、渗透性好、透气性能、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、不虫蛀等优点。目前已经建成的雷诺护垫高达40余米，广泛应用于公路、铁路、水利、建筑等领域，具有良好的工程效益、经济效益和环境效益。

雷诺护垫厂，雷诺护垫厂家，武汉雷诺护垫大型生产厂家

