

# 扬锻YS1系列闭式压力机

产品名称	扬锻YS1系列闭式压力机
公司名称	长沙市雨花区华正东泽机床经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬锻 型号:YSI-800
公司地址	中国 湖南 长沙市 雨花区中意路718号大全联机电市场2栋188号
联系电话	86 0731 82604281 13875940079

## 产品详情

类型	压力机	品牌	扬锻
型号	YSI-800	主电机功率	75 (kw)
重量	71000 (kg)	公称压力	8000 (kn)
滑块行程	300 (mm)	行程次数	15-60 (次/min)
动力类型	气动	产品类型	全新

电话：15995133887

主要功能和特点：

	闭式整体焊接结构机身，消除了开式压力机角度变形的现象，提高了冲压件加工精度及模具寿命。
	采用气动组合式摩擦离合器—制动器，动作灵敏。
	滑块八面导向，运动精度高。
	进口液压过载保护装置，能实现过载自动紧急停车，帮障排除后自动复原，有效保护模具及防止压力机损坏。
	装模高度电动调节。
	稀油自动循环润滑系统，确保机床顺利运转。
	可选配光电保护、传动输出轴、送料装置、气垫等装置。

ys1系列闭式压力机技术参数

技术参	型号	ys1-80	ys1-125	ys1-160	ys1-200	ys1-250	ys1-3
-----	----	--------	---------	---------	---------	---------	-------

名称	数							
公称力	kn	800	1250	1600	2000	2500		3
公称力行程	mm	4	5	6	6	7		
滑块行程	mm	120	140	160	180	220		2
行程次数	s.p.m	50-80	45-60	35-55	30-50	30-45		25
滑块调节量	mm	80	90	100	110	110		1
最大装模高度	mm	400	400	460	480	550		5
滑块底面尺寸	mm	450 × 700	600 × 900	600 × 1000	650 × 1100	700 × 1200		750 ×
立柱间距离	mm	840	1000	1140	1240	1340		14
侧面开口	mm	500	630	650	830	940		9
工作台尺寸	mm	500 × 800	630 × 1000	650 × 1100	800 × 1200	900 × 1300		900 ×
台板厚度	mm	90	150	180	200	200		2
台板供料孔	mm	120 × 500	160 × 600	160 × 600	160 × 600	160 × 600		160
模柄孔尺寸	mm	50 × 60	60 × 80	70 × 80	70 × 80	70 × 80		70
电机功率	kw	7.5	15	15	22	30		3
总重量	kg	7500	12000	17000	23000	29000		36