

扬锻YFB系列精冲机 压力机

产品名称	扬锻YFB系列精冲机 压力机
公司名称	长沙市雨花区华正东泽机床经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬锻 型号:YFB-1000
公司地址	中国 湖南 长沙市 雨花区中意路718号大全联机电市场2栋188号
联系电话	86 0731 82604281 13875940079

产品详情

类型	压力机	品牌	扬锻
型号	YFB-1000	公称压力	10000 (kn)
动力类型	气动	产品类型	全新

电话：15995133887

yfb系列精冲机是我公司同北京机电所合作，吸收国外技术研发、生产的具有世界先进水平的精冲压力机，主要应用于航空航天、汽车等行业的厚板材的精密一次性成形工艺。

机身为整体框架式高刚性结构。	
主滑块通过8面长导轨导向，在承受偏心载荷时，仍具有极高的运动精度。	
油缸表面进行特殊的表面处理，密封滑动部件具有高耐磨性。	
上下备有中心支柱，以减少对模具的负载，可使模具轻量化。	
上死点有机械装置和电气检测双重保证定位,重复定位精度高。	
压力机备有异物自动检测装置，可防止模具被非正常打坏。	
液压泵站为独立结构，稳定地固定在地上，有弹性联轴节连接中间配管，有效地减少了噪声和振动。	
制件的取出采用空气自动吹出方式。	
电气采用非接触式程序控制系统，寿命长、节省空间、操作和维修方便。	

yfb系列精冲机技术参数

名称	单位	yfb-160	yfb-250	yfb-320	yfb-400	yfb-

总压力	kn	1600	2500	3200	4000	5000
最大压边力	kn	800	1250	1600	2000	2500
最大反压力	kn	400	625	800	1000	1250
滑块工作行程	mm	30 ~ 60	30 ~ 80	30 ~ 80	30 ~ 100	30 ~ 120
压边行程	mm	25	30	30	30	30
反压行程	mm	25	30	30	30	30
冲压速度	mm/s	5 ~ 70	5 ~ 70	5 ~ 60	5 ~ 60	5 ~ 60
闭合速度	mm/s	200	200	200	200	200
回程速度	mm/s	200	200	200	200	200
主冲程调整量	mm	80	80	80	80	80
闭合高度	mm	240 ~ 320	300 ~ 380	300 ~ 380	320 ~ 400	320 ~ 400
最大开启高度	mm	370	520	520	600	600
工作台板	mm	750 × 500	850 × 800	800 × 950	900 × 1000	950 × 1000
上压环安装直径	mm	320	400	400	400	400
下压环安装直径	mm	250	400	400	400	400
最大冲程数	spm	50	50	50	50	50
总输入功率	kw	49	56	81	101	121
油箱	l	850	850	1000	1200	1200