

# 扬锻J24系列开式快速返程压力机

产品名称	扬锻J24系列开式快速返程压力机
公司名称	长沙市雨花区华正东泽机床经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬锻 型号:J24-250
公司地址	中国 湖南 长沙市 雨花区中意路718号大全联机电市场2栋188号
联系电话	86 0731 82604281 13875940079

## 产品详情

类型	压力机	品牌	扬锻
型号	J24-250	主电机功率	30 ( kw )
重量	25500 ( kg )	公称压力	2500 ( kn )
滑块行程	220 ( mm )	行程次数	25-70 ( 次/min )
动力类型	气动	产品类型	全新

电话：15995133887

主要功能和特点：

	钢板焊接机身，变形小，刚性好。
	组合干式气动摩擦离合器—制动器，噪声小，寿命长，动作平稳可靠。
	采用多连杆传动机构，滑块具有快速回程和慢速加工的运动特点，适用于拉深冲压工序，亦可进行冲裁，成形等工序。在进行普通冲压时，能使模具柔性接触，大幅降低振动及噪音，延长模具寿命，提高工件合格率，生产效率比一般冲床提高了30%。
	液压过载保护装置，保护压力机零件及模具的安全。
	装模高度为机动调节，数字显示。
	采用浓油集中自动润滑系统及plc电气控制系统。
	可选配光电保护、传动输出轴、顶料装置、气垫等装置。

j24系列开式快速返程压力机技术参数

		技术参数	型号	j24-110	j24-160	
名称						
公称力			kn	1100	1600	
公称力行程			mm	5	6	
滑块行程			mm	160	180	
行程次数			s.p.m	35-70	30-55	
最大装模高度			mm	350	400	
装模高度调节量			mm	90	100	
喉口深度			mm	350	390	
立柱间距离			mm	680	720	
工作台板尺寸	左右		mm	1100	1180	
	前后		mm	680	760	
滑块底面尺寸	左右		mm	620	700	
	前后		mm	520	580	
模柄孔尺寸	直径		mm	70	70	
	深度		mm	80	100	
电动机功率			kw	11	15	
外形尺寸	前后		mm	2200	2355	
	左右		mm	1370	1815	
	高		mm	3190	3250	
总重量			kg	11500	14800	