

# 扬锻JL21系列空调翅片开式高速冲压自动生产线

产品名称	扬锻JL21系列空调翅片开式高速冲压自动生产线
公司名称	长沙市雨花区华正东泽机床经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬锻 型号:JL21-80B
公司地址	中国 湖南 长沙市 雨花区中意路718号大全联机电市场2栋188号
联系电话	86 0731 82604281 13875940079

## 产品详情

类型	压力机	品牌	扬锻
型号	JL21-80B	主电机功率	11 (kw)
重量	8500 (kg)	公称压力	800 (kn)
滑块行程	40 (mm)	行程次数	90-120 (次/min)
动力类型	气动	产品类型	全新

电话：15995133887

JL21系列开式空调翅片冲压生产线是为满足国内外制冷行业翅片生产的专用冲压生产线，主要有开卷机、过油箱、翅片冲床、真空吸盘、集料装置及相应电控系统组成，主要特点如下：机身采用钢板焊接结构，机身刚性好、变形小。采用组合式干式气动摩擦离合器...制动器，噪音低，性能可靠，动作灵敏。曲轴纵放，紧凑美观。JL21—b系列滑块采用八面导轨导向，精度高JL21—c系列滑块采用进口滚针导轨。采用液压过载保护装置，确保压力机安全生产(JL21—45b标准配置为刚性保护装置，如需液压过载保护装置请合同注明)。传动部分封闭在机身内部，齿轮浸油润滑(JL21—c系列为一级传动)。JL21—b系列采用无级调速电动机，行程次数无级可调；JL21—c系列采用变频调速。采用气动平衡装置，平衡滑块与上模重量，使压力机运行更平稳。采用美国mac单阀控制离合器进气，性能可靠。JL21—b系列采用凸轮控制器，控制机床及周边设备的各项动作运行JL21—c系列采用编码器。采用进口密封件，密封性能好，耐磨抗腐性强。电气控制系统采用日本华光的plc进行集中控制。采用稀油循环润滑系统，具有油路故障报警功能。

JL21-45b/63b系列空调翅片开式高速冲压自动生产线技术参数

技术参数	型号	高速系列
------	----	------

名称		jl21-45c	jl21-63c	jl21-45b
公称力	kn	450	630	450
滑块行程	mm	40	40	40
行程次数	s.p.m	150-250	150-250	100-180
装模高度	mm	200-270	210-290	200-270
工作台板尺寸(左右 ×前后×厚度)	mm	800×580×100	850×580×110	800×580×80
滑块底面尺寸(左右 ×前后)	mm	500×300	600×350	500×300
材料宽度	mm	300	300	300
吸料长度	mm	1000	1000	1000
集料高度	mm	600	600	600
卷料内径	mm	75	75	75
卷料外径	mm	850	850	850
主电机功率	kw	5.5	7.5	5.5
外形尺寸(前后×左右 ×高)	mm	6500×2500×2330	6500×2500×2500	6500×2500×2500
主机重量	kg	6000	7500	6000
封高调整		自动调整	自动调整	手动调整
过载保护		液压过载保护	液压过载保护	可选液压过载保护
速度调整		变频调速	变频调速	电磁调速
发讯装置		编码器发讯	编码器发讯	凸轮控制器发讯
角度显示		指针和数字显示	指针和数字显示	指针显示
曲轴轴承		圆柱滚子轴承	圆柱滚子轴承	铜瓦
滑块导轨		滚针导轨块	滚针导轨块	铜导轨